

USB-oplader 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, model RS-45PQ (sort/hvid)

Produktkoder:

Produktkode: AM4704

EAN13: -

HS-kode: 85044090

Produktparametre:

Indgangsspænding: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Ydeevne: 45 W



Produktvarianter:

Farve: hvid, Sort

Produktbeskrivelse:

Kompakt USB-oplader til strømforsyning og opladning af mobiltelefoner, tablets og andre enheder via USB. Den har to udgange (USB-C og USB-A) og understøtter hurtigopladning via USB-C Power Delivery og USB-A Quick Charge. Fås i sort eller hvid.

Tekniske specifikationer

- Model: RS-45PQ
 - Farve: hvid / sort
 - Maksimal effekt: 45W
 - Indgang: 100-240V AC, 50/60Hz, 0,8A maks.
 - Udgange: 1× USB-C, 1× USB-A
 - USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (maks. 45 W)
 - USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
 - USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (maks. 18 W)
 - Stik: EU / US / UK (afhængigt af version)
 - Dimensioner: 47 × 40 × 61 mm
-

- Vægt: 160 g

Funktioner og egenskaber

- Understøttelse af hurtig opladning: USB-strømforsyning (USB-C) og hurtig opladning (USB-A)
- To uafhængige opladningsporte til samtidig tilslutning af to enheder
- Beskyttelse: overstrøm, overspænding, underspænding, kortslutning, overophedning
- Skalmateriale: PC med øget flammemodstand

Ideal til

- Oplad telefoner og tablets via USB-C eller USB-A
- Enheder, der kræver USB-C strømforsyning på op til 45 W
- Kan bruges på rejser takket være bredt indgangsspændingsområde på 100-240 V AC

Pakkens indhold

- 1× RS-45PQ USB-oplader (sort eller hvid)

Hvorfor vælge dette produkt?

- Klart definerede outputprofiler til USB-C PD inklusive PPS
- Kombination af USB-C og USB-A for kompatibilitet med en bred vifte af enheder
- Integrerede beskyttelsesfunktioner for stabil drift og beskyttelse af tilsluttede enheder

Installations- og betjeningsvejledning

- Tilslut opladeren til en stikkontakt, der passer til det anvendte stik.
- Til hurtig opladning skal du bruge et kvalitetskabel, der er designet til den nødvendige strøm og tilstand (PD/QC/PPS).
- Når du bruger begge porte samtidigt, skal du være opmærksom på, at den tilgængelige strøm er fordelt mellem de tilsluttede enheder.

Sikkerhedsmeddelelse

- Enheden er beregnet til brug i et 100-240 V AC-elnet. Forkert håndtering kan resultere i elektrisk stød.
 - Brug ikke opladeren, hvis dækslet eller stikket er beskadiget.
 - Sørg for tilstrækkelig ventilation, dæk ikke opladeren til under drift, og udsæt den ikke for fugt.
-

Galleri:

