

GaN USB-C PD 65W oplader med integreret udtrækkeligt kabel (hvid/sort)

Produktkoder:

Produktkode: AM5626

EAN13: -

HS-kode: 85044090

Produktparametre:

Indgangsspænding: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Ydeevne: 65 W



Produktvarianter:

Farve: hvid, Sort

Produktbeskrivelse:

Den kompakte GaN-drevne vægoplader med integreret, udtrækkeligt USB-C-kabel er designet til at strømforsyne og hurtigt oplade enheder med USB Power Delivery. Takket være det brede indgangsspændingsområde er den velegnet til generel brug derhjemme, på kontoret og på farten. Produktet fås i hvid og sort med et EU-stik.

Tekniske specifikationer

- Opladertype: switching strømadapter (AC/DC), GaN-teknologi
 - Indgangsspænding: AC 100-240V
 - Indgangsfrekvens: 50/60 Hz
 - Samlet udgangseffekt: 65 W
 - Udgangsgrænseflade: USB-C (integreret kabel), USB-A
 - Udgangsspænding (USB-C PD-profiler): 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
 - Udgangsstrøm: op til 5 A (afhængigt af den aktive profil og den tilsluttede enhed)
 - Tilslutningstype: stikkontakt
 - Materiale: PC, ABS+PC
-

- Certificering: CE, RoHS, FCC
- Stiktype: EU
- Modelnummer: BX-0502000

Funktioner og egenskaber

- Understøtter USB Power Delivery-opladning til kompatible enheder
- Integreret udtrækkeligt USB-C-kabel reducerer behovet for ekstern kabling
- GaN-teknologi for kompakt design og effektiv drift
- Beskyttelse: kortslutning, overbelastning, overspænding

Ideal til

- Oplad enheder med USB-C PD (telefoner, tablets, tilbehør og kompatible bærbare computere)
- Arbejdsbænke og servicestationer, hvor integreret kabelføring er påkrævet
- Kan bruges på rejser takket være AC 100-240 V-indgang

Pakkens indhold

- Netoplader med integreret, udtrækkeligt USB-C-kabel

Hvorfor vælge dette produkt?

- Kompakt design med GaN-teknologi og effekt op til 65 W
- Integreret, udtrækkeligt USB-C-kabel forenkler installation og daglig brug
- Bredt indgangsspændingsområde AC 100-240V
- Integrerede beskyttelsesfunktioner til almindelige driftsforhold

Installations- og betjeningsvejledning

- Tilslut opladeren til en stikkontakt i AC-området på 100-240 V.
- Tilslut din enhed via USB-C (integreret kabel) eller USB-A afhængigt af stiktype og ønsket opladningstilstand.
- Den maksimalt tilgængelige ydeevne afhænger af de understøttede profiler på den tilsluttede enhed og den anvendte grænseflade.

Sikkerhedsmeddelelse

- Enheden er designet til strømforsyning fra AC 100-240 V-netværket. Følg principperne for arbejde med netspænding ved håndtering.
 - Må ikke anvendes i miljøer med høj luftfugtighed, og beskyt mod væskeindtrængning.
 - Brug ikke enheden, hvis dækslet, stikket eller kablet er beskadiget.
-

Galleri:

