

USB-C/USB 65W oplader (2× USB-C + 3× USB-A), PD 3.0 / QC 3.0, hvid/sort

Produktkoder:

Produktkode: AM5972

EAN13: -

HS-kode: 85044090

Produktparametre:

Indgangsspænding: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Ydeevne: 65 W



Produktvarianter:

Farve: hvid, Sort

Produktbeskrivelse:

Den kompakte strømforsyning med EU-stik er designet til at oplade flere enheder samtidigt via USB-C og USB-A. Den understøtter hurtigoplading ved hjælp af USB Power Delivery og Quick Charge-protokoller og er velegnet til telefoner, tablets og andre USB-drevne enheder derhjemme, på kontoret og på farten.

Tekniske specifikationer

- Type: USB-netoplader (AC/DC-adapter)
 - Samlet udgangseffekt: 65W (maks.)
 - Indgang: AC 100-240V, 50-60Hz
 - Porte: 2× USB-C, 3× USB-A
 - Protokolunderstøttelse: USB-strømforsyning (PD 3.0), hurtigoplading (QC 3.0)
 - Udgangsprofiler (afhængigt af port og protokol): 5 V / 9 V / 15 V / 20 V
 - Materiale: ABS + PC (brandsikker)
 - Farvemuligheder: hvid, sort
-

- Stiktype: EU

Funktioner og egenskaber

- Mulighed for at oplade op til 5 enheder samtidigt
- Hurtig opladning via USB-C (PD) og USB-A (QC) afhængigt af den tilsluttede enheds kompatibilitet
- Integrerede beskyttelser: mod kortslutning, overspænding, overstrøm, overophedning og overopladning
- Kompakt design, der er egnet til installation i en standard stikkontakt

Ideal til

- Opladning af mobiltelefoner og tablets via USB-C/USB-A
- Strømforsyning til tilbehør (hovedtelefoner, powerbanks, afspillere, smartwatches)
- Arbejdsbord og hjemmeladepunkt med flere enheder
- Kan bruges på rejser takket være bredt indgangsspændingsområde på 100-240 V

Pakkens indhold

- 1× AC-oplader (EU-stik)

Hvorfor vælge dette produkt?

- Kombination af USB-C og USB-A porte for bred kompatibilitet
- Understøtter PD 3.0 og QC 3.0 til hurtig opladning af kompatible enheder
- Beskyttelsesfunktioner for sikrere drift under langvarig opladning
- Tilgængelige farvemuligheder: hvid og sort

Installations- og betjeningsvejledning

- Sæt opladeren direkte i en stikkontakt med den passende spænding inden for området 100-240 V AC.
- Brug kvalitetskabler og enheder, der understøtter PD eller QC, til hurtig opladning.
- Når du oplader flere enheder samtidigt, fordeles den tilgængelige strøm mellem de aktive porte i henhold til kravene fra de tilsluttede enheder.

Sikkerhedsmeddelelse

- Enheden drives af en 100-240 V AC-strømforsyning. Vær forsigtig ved håndtering, og brug kun ubeskadigede kabler.
 - Må ikke anvendes i miljøer med høj luftfugtighed, og undgå at ændre opladerens konstruktion.
 - Sørg for tilstrækkelig køling, og dæk ikke opladeren til under drift.
-

Galleri:

