

Magnetisk trådløs biloplader med RGB-baggrundsbelysning NSCW121, 15 W, ventilationsåbning, USB-C

Produktkoder:

Produktkode: AM7320

EAN13: -

HS-kode: 85444220



Produktparametre:

Udgangseffekt: 15 W

Farve: Sort

Stik: USB typ C

Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Magnetisk trådløs biloplader designet til montering i luftventilen. Muliggør samtidig opladning og brug af telefonen til navigation, mens den magnetiske holder gør den nem at montere og fjerne med én hånd. Integreret RGB-omgivelsesbelysning forbedrer orienteringen i mørke.

Tekniske specifikationer

- Model: NSCW121
 - Type: magnetisk trådløs biloplader, justerbar holder
 - Maksimal udgangseffekt: 15 W
 - Indgang: 5V/2A, 9V/2A
 - Udgangstilstande: 9V/1,67A, 5V/3A, 12V/1,25A
 - Strøm-/kommunikationsgrænseflade: USB-C (Type-C)
 - Installation: montering i ventilationsudløbet
 - Materiale: ABS
 - Farve: sort
 - Dimensioner: 64 × 32 mm
 - Produktvægt: 48 g
 - Kompatibilitet: enheder, der understøtter trådløs opladning i henhold
-

til den trådløse standard

Funktioner og egenskaber

- Magnetisk telefonholder til stabilt greb under kørsel
- Trådløs opladning med effekt op til 15 W (afhængigt af telefon- og strømadapterkompatibilitet)
- RGB-omgivelsesbelysning for bedre synlighed i mørke
- Justerbar holdervinkel, kan drejes for vandret og lodret orientering
- Kompakt design designet til ikke at blokere luftstrømmen fra ventilationen
- Montering egnet til almindelige lamelventilationsudløb

Ideal til

- Opladning af din telefon i bilen under navigation
- Fastgørelse af din telefon på instrumentbrættet uden brug af sugekopper
- Chauffører, der kræver hurtig isætning og fjernelse af telefon med én hånd
- Køretøjer med klassiske lamelventilationsåbninger

Pakkens indhold

- Trådløs oplader/bilholder
- USB-C-kabel
- Brugsanvisning

Hvorfor vælge dette produkt?

- Kombinerer holder og trådløs opladning i én enhed
- Magnetisk montering forenkler håndteringen og øger telefonens stabilitet
- USB-C strømforsyning og understøttelse af flere input/output-tilstande
- Installation i ventilation uden at forstyrre køretøjets interiør

Installations- og betjeningsvejledning

- Fastgør beslaget til ventilationsgitterets lameller, og kontroller, at det sidder fast.
 - Tilslut strøm via USB-C, og brug en passende biladapter med tilstrækkelig strøm.
 - For at opnå højere opladningsydelse er det nødvendigt, at både telefonen og strømadapteren understøtter den relevante tilstand.
 - Kontroller kompatibilitet med ventilationstype; cirkulære og atypiske udåbninger er muligvis ikke passende.
-

Galleri:

