

# Termopasta GD-3, 1 g, 7,5 W/m·K

## Produktkoder:

Produktkode: AM6998

EAN13: -

HS-kode: 38249996

## Produktparametre:

Farve: Grå

Max. driftstemperatur: 120 °C

Varmeledningsevne: 7,5 W/mK



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Termisk ledende pasta GD-3 bruges til at forbedre varmeoverførslen mellem elektroniske komponenter og køleplader. Den er beregnet til brug på processorer, GPU'er, LED'er og andre komponenter, hvor det er nødvendigt at reducere termisk modstand mellem tilstødende overflader. Sprøjteemballagen muliggør mere præcis påføring under montering og service.

## Tekniske specifikationer

- Produkttype: termisk pasta
- Betegnelse: GD-3
- Varmeledningsevne: 7,5 W/m K
- Farve: grå
- Specifik tyngdekraft: 2,5 g/cm<sup>3</sup>
- Driftstemperatur: -35 til +120 °C
- Emballageform: sprøjte
- Fyldvægt: 1 g

## Funktioner og egenskaber

- Den udfylder mikroskopiske ujævnheder mellem komponentens overflade og kølepladen.
  - Forbedrer termisk kontakt mellem kontaktflader.
  - Velegnet til køling af processorer, grafikchips og LED-elementer.
-

- Sprøjteemballagen letter dosering og lokal anvendelse.

#### **Ideal til**

- Installation og service af processorkølere.
- Applikationer på GPU'er og andre højtydende halvlederenheder.
- Til brug i LED-enheder med krav til varmeafledning.
- Elektroniske apparater med passiv eller aktiv køling.

#### **Pakkens indhold**

- 1x GD-3 termopasta i en sprøjte, 1 g

#### **Hvorfor vælge dette produkt?**

- Et klart defineret formål for varmeoverførsel mellem komponenten og kølepladen.
- Specifikt angivet varmeledningsevne.
- Praktisk emballage til præcis påføring af små mængder pasta.
- Velegnet til service og montering i elektronik.

#### **Installations- og betjeningsvejledning**

- Rengør og affedt begge kontaktflader før påføring.
- Påfør kun et tyndt, sammenhængende lag på kontaktpunktet.
- Efter påføring skal du sørge for korrekt og jævnt tryk på radiatoren.
- Undgå at forurene pastaen med støv og snavs.

#### **Sikkerhedsmeddelelse**

- Designet til brug i elektroniske apparater og køleinstallationer.
- Må ikke anvendes på områder, hvor pastaen kan forårsage kontaminering af kontaktlinser eller andre følsomme overflader.
- Ved service på elektrisk udstyr må der kun arbejdes på udstyr, der er afbrudt fra strømmen.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

#### **Galleri:**