

Mekanisk 5-trins vandfilter YL-H502 med UF-membran

Produktkoder:

Produktkode: AM3555

EAN13: -

HS-kode: 8414900090

Produktparametre:

Produktvarianter:



Produktbeskrivelse:

Dette flerpas-drikkevandsfilter er designet til behandling af postevand i husholdninger, kommercielle virksomheder og hoteller. Systemet bruger flere filtreringstrin, herunder sedimentation, aktivt kul, ionbytterharpiks og UF-membran. Designet er designet til tilslutning til vandforsyningen og en separat tappehane.

Tekniske specifikationer

- Model: YL-H502
- Produkttype: vandfilter uden strømforsyning
- Antal filtreringstrin: 5
- Filterenhed: PP, aktivt kul, CTO, UF, T33
- Filtreringskomponent: ionbytterharpiks
- Filtreringsnøjagtighed: 0,01 mikron
- Renset vandflow: 90 l/t
- Gennemstrømningshastighed: 1,5 l/min
- Arbejdsvandtryk: 0,1 til 0,4 MPa
- Driftsvandtemperatur: 5 til 38 °C
- Beregnet til vandkilde: byens postevand
- Kropsmateriale: 304 rustfrit stål
- Enhedens dimensioner: 410 × 370 × 120 mm
- Kropsvægt: 3,5 kg

Funktioner og egenskaber

- Flerniveaufiltrering til opsamling af mekaniske urenheder og behandling af vand til drikkevand.
- Aktivkultrinet er designet til at absorbere klor og lugtkomponenter.
- Harpiksfiltreringstrinnet tjener til at reducere vandets hårdhed og begrænse dannelsen af kalk.
- UF-membranen sørger for fin mekanisk filtrering.
- Systemet fungerer uden strøm.
- Den har en separat hane til filtreret vand.
- Lynkoblingsdesignet muliggør tilslutning ved hjælp af det medfølgende tilbehør.
- Udskiftelige filterpatroner muliggør regelmæssig systemservice.

Ideal til

- Filtrering af drikkevand i hjemmet.
- Installation i køkkenet med tilslutning til vandforsyningsledningerne.
- Til brug i mindre kommercielle virksomheder og hotelfaciliteter.
- Anvendelser hvor drift uden strøm er påkrævet.

Pakkens indhold

- Filtreringsenhed
- Separat hane
- PE-rør
- Trevejs tilslutningsventil
- Adapter
- Flettet slange i rustfrit stål
- Vandhaneholder
- Filterpatronnøgle
- Forseglingstape
- Monteringsskruer og dyvler

Hvorfor vælge dette produkt?

- Den kombinerer flere filtreringsteknologier i ét mekanisk system.
- Den er designet til direkte tilslutning til postevand og separat opsamling af filtreret vand.
- Designet i rustfrit stål sikrer holdbarhed under langvarig drift.
- Service ydes ved udskiftning af filterpatroner.
- Drift uden strøm forenkler installation på steder uden strøm.

Installations- og betjeningsvejledning

- Installer på en byvandforsyning inden for det foreskrevne trykomsråde.
 - Før ibrugtagning skal det kontrolleres, at alle forbindelser er tætte, og at filterelementerne sidder korrekt.
 - Udskift filterpatronerne rettidigt afhængigt af vandtilstanden og
-

driftsbelastningen.

- Skyl systemet efter udskiftning af filterpatronerne.
- Apparatet er ikke beregnet til varmtvandsforsyning.

Sikkerhedsmeddelelse

- Installer kun apparatet på en vandforsyning med et tryk inden for det angivne driftsområde.
- Tilslut ikke til en vandkilde af ukendt kvalitet eller til vand, der ikke er egnet til den tilsigtede anvendelse.
- Under installationen skal du sørge for, at gevindforbindelserne er korrekt forseglede for at forhindre vandlækage.
- Brug ikke apparatet, hvis filterbeholderen, forbindelseselementerne eller slangerne er beskadigede.
- Hvis du er usikker på den korrekte tilslutning, skal du overlade installationen til en kvalificeret person.

Galleri:

