

Plastikfatning E27, glat med sokkel, hvid/sort

Produktkoder:

Produktkode: AM0375

EAN13: -

HS-kode: 85366110

Produktparametre:

Tålmodighed: E27

Produktvarianter:

Farve: hvid, Sort



Produktbeskrivelse:

Plastik E27-lampefatningen er designet til montering af lyskilder med E27-gevind. Den fungerer som monterings- og forbindelseelement til lamper og belysningsenheder. Produktet fås i to farvevarianter: hvid og sort.

Tekniske specifikationer

- Fatningstype: E27
- Design: indskruningsfatning til pære
- Kropsmateriale: plastik
- Monteringsgevind: M10
- Farve: hvid, sort (afhængigt af varianten)
- Nominel spænding: 250 V
- Størrelse: 37 x 59 mm
- Produktvægt: 0,025 kg
- Certifikater: CE, RoHS

Funktioner og egenskaber

- Designet til lyskilder med E27 gevind.
 - Plastikhus med todelt konstruktion.
 - Den indvendige kontaktdel er integreret i stikkontakten.
 - Designet tillader tilslutning af ledninger til terminaldelen inde i
-

stikkontakten.

- Fås i hvid og sort, så den matcher din installation eller belysningsarmatur.

Ideal til

- Reparation og udskiftning af lampefatninger.
- Produktion og montering af belysningsarmaturer.
- Indvendige belysningsæt med E27-fatning.
- Teknisk og servicemæssig anvendelse inden for belysningsteknologi.

Pakkens indhold

- 1 stk. E27-lampeholder i plastik

Hvorfor vælge dette produkt?

- Tydelig design til E27-fatning.
- Plastikhuset reducerer risikoen for kontakt med den ledende overflade på den ydre del.
- Tilgængeligheden af to farvemuligheder gør det nemmere at vælge en specifik armatur.
- Det kompakte design er velegnet til integration i mindre armaturer og enheder.

Installations- og betjeningsvejledning

- Udfør kun installationen, når strømmen er afbrudt.
- Brug kun lampefatningen med lyskilder med E27-gevind.
- Sørg for korrekt og fast forbindelse af ledningerne i terminalsektionen under installationen.
- Produktet skal installeres i et anlæg og under forhold, der er passende for dets elektriske formål.

Sikkerhedsmeddelelse

- Produktet er beregnet til elektriske installationer op til 250 V, og forkert tilslutning kan resultere i elektrisk stød eller kortslutning.
 - Installation og tilslutning skal udføres af en person med passende el-kvalifikationer.
 - Må ikke anvendes efter mekanisk skade, revner i plastikhuset eller beskadigelse af kontakterne.
 - Må ikke installeres i et fugtigt eller på anden måde uegnet miljø, medmindre hele armaturet er tilstrækkeligt beskyttet til en sådan brug.
 - Overskrid ikke den elektriske og termiske belastning af den tilsluttede lyskilde og armatur under drift.
-

Galleri:

