

USB-stik type A kablet, hun

Produktkoder:

Produktkode: AM9758

EAN13: -

HS-kode: 85369010

Produktparametre:

Stik: USB typ A

Type: Kvinder

Installation: Ved lodning



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

USB type A hun-kabelstikket er designet til montering på et kabel ved lodning. Det er egnet til produktion, reparation og modifikation af strøm- eller data-USB-ledninger, hvor der kræves en kompakt og mekanisk beskyttet terminering. Designet består af et 4-benet stik og et sort plastikdæksel, som, når det er samlet, skaber en kompakt enhed til almindelige lavspændingsapplikationer.

Tekniske specifikationer

- Stiktype: USB type A
- Design: kvindelig
- Antal stifter: 4
- Samling: ved lodning til ledninger
- Sammensætning: 4-bens USB-stik + sort plastikdæksel
- Nominel spænding: 5V
- Nominel strøm: 2 A
- Arbejdsfrekvens: lavfrekvent brug
- Kabelindgangsdiameter: 3,2 mm
- Husfarve: sort

Funktioner og egenskaber

- Designet til samling af et hun-type A USB-kabelstik
 - 4-bens interface svarer til standard USB type A-tilslutning
-

- Plastikdæksel beskytter loddeforbindelser og forbedrer mekanisk modstand af termineringer
- Velegnet til strøm- og dataforbindelser i USB 5 V-applikationer
- Kompakt design muliggør brug i både produktion og service af kabler
- Samlingen består af at lodde ledningerne og klikke dækslet på plads.

Ideal til

- Produktion og reparation af USB-kabler
- Service af elektroniske enheder med USB-strøm eller kommunikation
- Prototyping- og udviklingsarbejdspladser
- Tilpassede kabelreduktioner og individuelle kabelsamlinger
- Lavspændings 5V-applikationer med USB Type A-stik

Pakkens indhold

- 1x USB-stik type A, hun, 4-benet

Hvorfor vælge dette produkt?

- Standard USB Type A hun for bred kompatibilitet
- Loddedesign muliggør en solid og pålidelig elektrisk forbindelse
- Simpelt design, der er egnet til montering og reparation
- Plastikdæksel hjælper med at beskytte samlingen mod mekanisk belastning
- Velegnet løsning til tekniske applikationer, der kræver specialfremstillet kabelmontering

Installations- og betjeningsvejledning

- Før montering skal du kontrollere den korrekte tildeling af de enkelte ledninger til stikkens kontakter.
- Lod ledningerne fast under hensyntagen til strømforsynings polaritet og den korrekte tilslutning af databenene.
- Når lodningen er færdig, monteres og lukkes plastikdækslet, så forbindelserne er mekanisk beskyttet.
- For korrekt drift anbefaler vi at bruge et kabel med den passende diameter til 3,2 mm-indgangen.
- Produktet er designet til lavspændings-USB-kredsløb med en spænding på 5 V.

Galleri:

