

USB-stik type A, kablet, han

Produktkoder:

Produktkode: AM8492

EAN13: -

HS-kode: 85369010

Produktparametre:

Stik: USB typ A

Type: Han

Installation: Ved lodning



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

USB-kabelstikket type A i han-design er designet til montering på en ledning og terminering af USB-strøm- eller datakabler. Designet består af et 4-benet USB-stik og et sort plastdæksel, der giver mekanisk beskyttelse af kontakterne og kabelforbindelsespunktet. Produktet er velegnet til service-, udviklings- og produktionsapplikationer, hvor der kræves et standard USB-interface med nem montering.

Tekniske specifikationer

- Stiktype: USB type A
- Design: mandlig
- Antal stifter: 4
- Grænseflade: USB
- Nominel spænding: 5V
- Nominel strøm: maks. 2 A
- Arbejdsfrekvens: lavfrekvent brug
- Samling: ved lodning
- Kabelindgangshuldiameter: 3,2 mm
- Husmateriale: sort plastik
- Sammensætning: USB 4-bens stik + plastikdæksel

Funktioner og egenskaber

- Standard USB A-han til almindelige strøm- og dataapplikationer
-

- 4-bens design svarende til standard USB-grænsefladetilslutning
- Kabeldesign muliggør montering på din egen ledning
- Plastikdæksel beskytter loddeforbindelser mod mekanisk belastning
- Velegnet til reparationer, kabelproduktion og prototypebrug
- Enkel mekanisk montering efter lodning af ledningerne

Ideal til

- Produktion og reparation af USB-kabler
- Service- og monteringsarbejde inden for elektronik
- 5V strømforsyning med USB type A-stik
- Dataforbindelse af enheder med en standard USB A-port
- Prototyper og brugerdefinerede elektroniske løsninger

Pakkens indhold

- 1x USB-stik type A han, 4-benet

Hvorfor vælge dette produkt?

- Teknisk standardløsning til USB-kabelterminering
- Kompakt design egnet til praktisk installation
- Mulighed for brugerdefineret ledningsføring i henhold til applikationens krav
- Mekanisk forbindelsesbeskyttelse med todelt dæksel
- Velegnet til professionel brug og servicebrug i elektronikindustrien

Installations- og betjeningsvejledning

- Før montering skal du kontrollere, at alle 4 ben er korrekt forbundet i henhold til den anvendte USB-applikation.
- Forbind ledningerne ved lodning, under hensyntagen til kabelisoleringens varmebestandighed.
- Når lodningen er færdig, skal du kontrollere for kortslutninger mellem kontakterne.
- Kablet skal passe til indgangshullets diameter på 3,2 mm for at sikre korrekt montering i huset.
- Efter installationen skal plastikdækslet sættes på igen for at beskytte kontakterne og loddeforbindelserne.

Sikkerhedsmeddelelse

- Stikket er designet til lavspændings-USB-applikationer med en spænding på 5 V.
 - Overskrid ikke den nominelle elektriske belastning for stikket.
 - Udfør installationen uden at tilslutte strømforsyningen.
 - Produktet er ikke beregnet til brug i miljøer med for høj luftfugtighed eller uden tilstrækkelig beskyttelse mod mekanisk skade.
-

Galleri:

