

Udskiftningsfiltersæt til vandfilter YL-H502

Produktkoder:

Produktkode: AM0775

EAN13: -

HS-kode: 8414900090

Produktparametre:



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Dette sæt af udskiftningsfilterpatroner er beregnet til at udskifte filtertrinene i vandfilteret YL-H502. Det bruges til at genoprette den mekaniske filtrering, kulfilteradsorptionen, blødgøringstrinnet og ultrafiltreringen i systemet til behandling af postevand til direkte drikkevand.

Tekniske specifikationer

- Produkttype: Udskiftningsfiltersæt til vandfilter.
- Beregnet til: Vandfilter YL-H502.
- Antal filterpatroner i sættet: 5 stk.
- Filteropsætning: 4+1 ultrafiltreringssystem.
- Filtertrin: PP-bomuldsfilter, komprimeret aktivt kulfilter, blødgøringsharpiks, ultrafiltreringsmembran, efterfilter med aktivt kul.
- Drift: Fysisk filtrering uden strømforsyning.
- Anvendelse: Behandling af postevand.

Funktioner og egenskaber

- PP-bomuldsfilteret fanger mekaniske partikler, såsom rust, sedimenter, slam og uopløste urenheder.
 - Det aktive kulfilter bruges til at adsorbere udvalgte stoffer, der påvirker vandets smag og lugt.
 - Blødgøringsharpiksen er inkluderet som et filtertrin til at justere
-

vandets hårdhed.

- Ultrafiltreringsmembranen udgør et fint filtertrin til at fange fine urenheder i vandet.
- Efterfilteret med aktivt kul fungerer som det sidste trin til at forbedre vandets smag.
- Sættet gør det muligt at udskifte alle fem filtertrin i en kompatibel enhed.

Ideal til

- Regelmæssig vedligeholdelse af vandfilteret YL-H502.
- Udskiftning af filterpatroner i et hjemmesystem til behandling af postevand.
- Brug i køkkenets filtreringssystemer til direkte drikkevand.
- Udskiftning af tilstoppede eller slidte filtertrin.

Pakkens indhold

- 1 stk. PP-bomuldsfilter.
- 1 stk. komprimeret aktivt kulfilter.
- 1 stk. filter med blødgøringsharpiks.
- 1 stk. ultrafiltreringsmembran.
- 1 stk. efterfilter med aktivt kul.

Hvorfor vælge dette produkt

- Sættet indeholder alle fem filterpatroner, der er nødvendige for at forny filteropsætningen.
- De enkelte patroner dækker mekanisk filtrering, kuladsorption, blødgøringstrin og ultrafiltrering.
- Filtrene er designet til det specifikke filtreringssystem YL-H502, hvilket reducerer risikoen for at bruge en forkert patronstype.
- Udskiftning af filterpatroner hjælper med at opretholde filtreringssystemets gennemstrømning og funktion.

Installations- og betjeningsvejledning

- Før du udskifter filtrene, skal du lukke for vandtilførslen til filterenheden.
- Installer filterpatronerne i den rigtige rækkefølge i henhold til markeringerne af filtertrin på enheden.
- Efter udskiftning skal du kontrollere samlingerne for utætheder og tjekke vandgennemstrømningen.
- Drik ikke det første vand efter udskiftning af filtrene, men lad systemet skylle igennem.
- Brug kun filtrene med koldt postevand.

Sikkerhedsadvarsler

- Brug ikke med vand af ukendt mikrobiologisk kvalitet uden forudgående desinfektion eller anden passende behandling.
- Brug ikke med varmt vand, kemisk forurenset vand eller andre væsker end vand.
- I tilfælde af lækage, brud på patronen eller synlig skade, må filteret ikke længere bruges.
- Forkert montering af filterpatroner kan forårsage vandlækage eller nedsat filtreringseffektivitet.

Galleri:

