

Dobbeltledning 2x0.75mm - hvid

Produktkoder:

Produktkode: AM5153

EAN13: -

HS-kode: 85444991

Produktparametre:

Farve: Hvid

Hentet fra: 0,75 mm²

Antal kerner: 2



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Dobbeltledning 2x0,75 CYH i hvid farve er beregnet til indendørs tilslutning af elektriske apparater og udstyr i hjem og kontorlokaler. Den er velegnet til meget let drift og lette bærbare enheder, hvor kablet ikke udsættes for høj mekanisk belastning.

Tekniske specifikationer

- Udførelse: fladt fleksibelt kabel, dobbeltledning
 - Antal ledere og tværsnit: 2x0,75 mm²
 - Betegnelse: CYH
 - Farve: hvid
 - Kerner: kobber flertrådet blank eller fortinnet
 - Kerneklasse: klasse 6 ifølge ČSN EN 60228
 - Isolering: PVC
 - Nominel spænding U₀/U: 300/300 V
 - Prøvespænding: 2 kV
 - Maksimal driftstemperatur ved kortslutning: +160 °C
 - Maksimal driftstemperatur for kerne: +70 °C
 - Temperaturområde under drift for bevægelige tilslutninger: -15 til +70 °C
 - Temperaturområde under drift for fast installation: -40 til +70 °C
 - Minimumstemperatur for lægning og håndtering af kablet: +5 °C
 - Minimumstemperatur for opbevaring: -40 °C
-

- Modstandsdygtighed over for flammespredning: ja
- Brandklasse ifølge EN 50399: Eca
- Certificering og overensstemmelse: CE, RoHS, REACH

Funktioner og egenskaber

- Fleksibel konstruktion tillader brug med lette bærbare elektriske enheder.
- Flad udførelse er velegnet til enkel føring i indendørs installationer og tilslutninger.
- PVC-isolering tjener til elektrisk adskillelse af ledere og mekanisk beskyttelse inden for kablets anvendelsesområde.
- Kablet er beregnet til meget let drift uden øget mekanisk belastning.
- Konstruktion med flertrådede kobberkerner opfylder kravene til fleksible tilslutningsledninger.

Ideal til

- Indendørs tilslutning af elektriske apparater.
- Lette bærbare enheder i hjemmet.
- Kontor- og husholdningselektriske enheder med krav om fleksibel tilslutning.
- Anvendelser, hvor der kræves et fladt tolederkabel med PVC-isolering.

Pakkeindhold

- 1x Kabel 2×0,75 hvid i metermål i henhold til den bestilte mængde

Hvorfor vælge dette produkt

- Den tekniske betegnelse V03VH-H og tværsnittet på 2×0,75 mm² muliggør entydig klassificering af kablet til tilsvarende lette applikationer.
- Kablet har en fastsat nominel spænding på 300/300 V og prøvespænding på 2 kV.
- Flertrådede kobberkerner i klasse 6 understøtter tilslutningens fleksibilitet.
- PVC-isolering og flad udførelse svarer til brug for indendørs elektriske tilslutninger med lav mekanisk belastning.

Instruktioner for installation og drift

- Overhold en minimumstemperatur på +5 °C ved lægning og håndtering.
 - Brug kun kablet i applikationer, der svarer til dets nominelle spænding, tværsnit, temperaturområde og mekaniske belastning.
 - Før tilslutning skal kablets egnethed til den specifikke enhed og
-

installationsmetode verificeres.

- Elektrisk tilslutning skal udføres af en person med passende elektrotekniske kvalifikationer.

Sikkerhedsadvarsler

- Kablet er beregnet til elektrisk udstyr med spænding, hvor der er risiko for elektrisk stød.
- Udfør kun installation, tilslutning og ændringer med strømforsyningen afbrudt.
- Brug ikke kablet ved beskadiget isolering, synlig forstyrrelse af kappen eller efter overdreven mekanisk belastning.
- Overskrid ikke den nominelle spænding, temperaturområdet eller strømbelastningen svarende til tværsnittet og installationsmetoden.
- Kablet er ikke beregnet til applikationer med høj mekanisk belastning.

Galleri: