RTU5024 Toröffnungsmodul 2G

Artikel-Nr.: AM3270
EAN13: -
HS kód: 85412900

Produktvarianten:

Produktparameter:

Spannung: 12V DC
Abdeckung: IP22

Beschreibung des Produkts:

GSM-Türöffner, Türöffner oder Steuerung von anderen Geräten. Wenn eine autorisierte Nummer angerufen wird, schaltet sich das Relais ein. Nach dem ersten Klingeln öffnet sich das Tor, nach dem zweiten Klingeln schließt es sich. Es können bis zu 200 Rufnummern autorisiert werden. Einrichtung und Autorisierung von Rufnummern per SMS.

Das Löschen von autorisierten Nummern ist ebenso einfach. Sie können auch die Aktivierungszeit des Relais per SMS einstellen (0,5 Sekunden, 30 Sekunden, dauerhaft bis zum nächsten Klingeln). Auf Anfrage sendet es eine SMS über den Status des Relais.

Betriebsspannung: 12V DC

Arbeitsstrom: max. 50mA

Arbeitsfrequenz: 850/900/1800/1900 MHz

Schaltstrom und -spannung: 3A/240V AC, 5A/24V DC

Arbeitsumgebung: -20 - 60°C, max. 90% Luftfeuchtigkeit

Größe: 102x76x27 mm

Gewicht: 180 g

paket: gsm-gerät, antenne, 2x stecker

GSM Gate Opener
GSM Remote Switch
RTU5024
Open Sliding/Swing/Garage Gate
Remote Switching ON/OFF
With a FREE Call from Authorized Numbers at Specified Time!
Relay Output

GSM Gate Opener
GSM Remote Switch
RTU5024
76 mm
3 inch
42 mm
1.7 inch
82 mm
3.2 inch
27 mm
1.1 inch
10 mm


ATN
Relay
GSM Gate Opener
GSM Remote Switch
RTU5024
Open Sliding/Swing/Garage Gate
Remote Switching ON/OFF
With a FREE Call from Authorized Numbers at Specified Time!
Power
Relay Output
NO
COM
NC
AC/DC power supply
220VAC
L
N
N
L

ATN
Relay
GSM Gate Opener
GSM Remote Switch
RTU5024
Open Sliding/Swing/Garage Gate
Remote Switching ON/OFF
With a FREE Call from Authorized Numbers at Specified Time!
Power
DC9-12V
Relay Output
NO COM NC
AC/DC power supply