

# SP20, IP68 wasserdichter Kabelstecker, 3-polig

Artikel-Nr.: AM5799

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Produktvarianten:

## Produktparameter:

Aktuell: 25A

Anzahl der Stifte: 3-pin



## Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Anschluss für Drähte mit einem Durchmesser von 8 bis 12 mm. Vergoldete Kontakte.

Maximaler Strom: 25A

Maximale Spannung: 250V AC

Schutzart: IP68

Betriebstemperatur: -20 - 110°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%

Material: Polyamid

---



| SP20                                 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 9     | 10    | 12    | 14    |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Male contact face view               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Contact diameter                     | 3.6x1 | 2.8x2 | 2.8x3 | 2.8x4 | 2.8x5 | 1.8x6 | 1.8x7 | 3x9   | 1x10  | 1x12  | 1x14  |
| Rated current(A)                     | 25A   | 25A   | 25A   | 25A   | 25A   | 10A   | 10A   | 5A    | 5A    | 5A    | 5A    |
| Rated voltage(AC.V)                  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  |
| Test voltage(AC.V)                   | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Contact resistance(mΩ)               | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Insulation resistance(mΩ)            | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  |
| Copper wire square(mm <sup>2</sup> ) | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤2.54 | ≤2.54 | ≤0.78 | ≤0.78 | ≤0.78 | ≤0.78 |