

TY20 schraubbarer Kabelstecker, IP68

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM2930

EAN13: -

HS kód: 85369010

Produktparameter:

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckung: IP68

Konstruktion: Durch Verschrauben



Produktvarianten:

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin, 6-pin, 7-pin

Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Anschluss für Drähte mit einem Durchmesser von 6 bis 11,5 mm, zum Anschrauben. Vergoldete Kontakte.

Schutzart:

IP68Betriebstemperatur: -20 - 110°CRelative

Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%Material

: Polyamid

Paket enthält Stecker und Buchse

Typ: TY20	2-polig	3-polig	4-polig	5-polig
Durchmesser der Kontakte	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,8 mm
Max. Stromstärke	25A	25A	25A	10A

Max. Spannung	380V	380V	380V	380V
Durchgangswiderstand	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Max. Kabelquerschnitt	4mm ²	4mm ²	4mm ²	1,5 mm ²

Galerie:



	1120	02	03	04	05	06	07
Pin plug Insulator height							
Contact diameter (ØMM)	02,823	02,823	02,823	02,823	02,823	02,823	02,823
Pin diameter (Ø)	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Operating Voltage (AC/DC)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Rated Voltage (AC/DC)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	1	1	1	1	1	1	1
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specification (mm ² /V)	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5