TY20 schraubbarer Kabelstecker, IP68

Artikel-Nr.: AM2930

EAN13: -

HS kód: 85369010

Produktvarianten:

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Produktparameter:

Abdeckung: IP68



Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Anschluss für Drähte mit einem Durchmesser von 6 bis 11,5 mm, zum Anschrauben. Vergoldete Kontakte.

Schutzart:

IP68Betriebstemperatur: -20 - 110°CRelative

Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%Material

: Polyamid

Paket enthält Stecker und Buchse

Typ: TY202-polig3-polig4-polig5-polig6-polig7-poligDurchmesser der Kontakte2,8 mm2,8 mm2,8 mm1,8 mm1mm1mmMax. Stromstärke25A25A10A5A5AMax. Spannung380V380V380V250V250VDurchgangswiderstand1m Ω 1m Ω 1m Ω 2m Ω 5m Ω 5m Ω 4mx. Kabelquerschnitt4mm24mm24mm21,5 mm20,75mm20,75mm2



TY20	02	03	04	05	06	07
Pin plug insulator front view	66	100	600	000	090	900
Contact diameter (фMM)	Ø2.8X2	Ø2.8X3	Ø2.8X4	Ø1.8X5	Ø1X6	Ø1X7
Rated current (A)	25A	25A	25A	10A	5A	5A
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	380V	38 OV	250V	250V
Pressure resistance (AC.A)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	1	1	2	5	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specifications (mm²/AWG)	≤4/12	≤4/12	≤4/12	≤1.5/14	≤0.75/18	≤0.75/18



