

TY20 schraubbarer Kabelstecker, IP68

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM2930

EAN13: -

HS kód: 85369010

Produktparameter:

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckung: IP68

Konstruktion: Durch Verschrauben



Produktvarianten:

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin, 6-pin, 7-pin

Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Anschluss für Drähte mit einem Durchmesser von 6 bis 11,5 mm, zum Anschrauben. Vergoldete Kontakte.

Schutzart:

IP68 Betriebstemperatur: -20 - 110°C Relative

Luftfeuchtigkeit: 90% - 95% Material

: Polyamid

Paket enthält Stecker und Buchse

Typ: TY20	2-polig	3-polig	4-polig	5-polig
Durchmesser der Kontakte	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,8 mm
Max. Stromstärke	25A	25A	25A	10A

Max. Spannung	380V	380V	380V	380V
Durchgangswiderstand	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Max. Kabelquerschnitt	4mm ²	4mm ²	4mm ²	1,5 mm ²

Galerie:



	1120	02	03	04	05	06	07
Plug-in insulator height	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Contact diameter (ØMM)	02,823	02,823	02,823	02,823	02,823	02,823	02,823
Rated current (I _N)	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Operating voltage (U _N)	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V
Rated insulation (U _W)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	1	1	1	1	1	1	1
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specification (mm ² /kV)	4x12	4x12	4x12	4x12	4x12	4x12	4x12