

GX16, IP65 wasserdichter Kabelstecker, 10-polig

Artikel-Nr.: AM9048
EAN13: -
HS kód: 85369010

Produktvarianten:

Produktparameter:

Aktuell: 4 A
Spannung: 125 V AC
Abdeckung: IP65
Anzahl der Stifte: 10-pin

Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Anschluss für Drähte mit einem Durchmesser von 4,5 bis 7,1 mm.

Maximaler Strom: 4A

Maximale Spannung: 125V AC

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -20 - 110°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%

Material: Polyamid



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V.rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V.rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩ/MIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder enter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



