

Thermostat KSD9700 250V/16A, NC



Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM3360

EAN13: -

HS kód: 90321020

Produktparameter:

Aktuell: Max. 16 A

Spannung: 250 V AC

Kontakt: NC (normalerweise geschlossen)

Abdeckung: IP65

Produktvarianten:

Aktionstemperatur: 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 150 °C

Beschreibung des Produkts:

Vollständig gekapselter Thermostat in Industriequalität. Öffnet sich, wenn die vorgeschriebene Temperatur erreicht ist. Bei niedrigeren Temperaturen ist der Thermostat geschlossen.

Anwendbar für alle Arten von Haushaltsgeräten und elektronischen Produkten. Zum Beispiel Elektromotoren, Leuchtstofflampen, Batterieladegeräte, Transformatoren, Solenoide, Heizmatten usw.

NC (normal geschlossener) Stromkreis

Betriebsspannung 250V AC

max. Stromstärke 16A

Metallgehäuse

Größe 21,5x8,4x3,8 mm

Kabellänge 70 mm

Preis für 1 Stück

Betriebstemperatur	Zurücksetzen Temperatur	Betriebstemperatur	Zurücksetzen Temperatur
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	70±15°C	180±5°C	130±15°C

Galerie:

