

SP20 Schalttafeleinbau, IP68 wasserdichter Kabelstecker, 3-polig

Artikel-Nr.: AM1913

EAN13: -

HS kód: 85369010

Produktvarianten:

Produktparameter:

Aktuell: 25A

Spannung: 250V AC

Anzahl der Stifte: 3-pin



Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Anschluss für Drähte mit einem Durchmesser von 8 bis 12 mm. Vergoldete Kontakte.

Maximaler Strom: 25A



Maximale Spannung: 250V AC

Schutzart: IP68

Betriebstemperatur: -20 - 110°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%

Material: Polyamid



SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78