Mini-RFID-Lesegerät 125kHz

Artikel-Nr.: AM7883
EAN13: -
HS kód: 85412900

Produktvarianten:

Produktparameter:

Spannung: 12V DC
Abdeckung: IP65

Beschreibung des Produkts:

RFID-Lesegerät, die Kommunikation erfolgt über die standardmäßige Wiegand-Schnittstelle, die für kontaktlose Kartenlesegeräte verwendet wird. Dadurch kann der Leser bis zu 15 m vom Terminal entfernt angeschlossen werden. Der Leseabstand beträgt 2-6 cm. Die Hintergrundbeleuchtung ist eine rote LED. Keine akustische Signalisierung.

Verkabelung:

Rot (rot): 12V DC
Schwarz (schwarz): GND
Weiß (weiß): Wiegand DATA1
Grün (grün): Wiegand DATA0
Gelb (gelb): LED.

Ausgabeformat: Wiegand 26

Betriebsspannung: 12V DC (8-18V DC)

Betriebsstrom: max. 35mA

Arbeitsfrequenz: 125kHz

Lesegeschwindigkeit: 200ms

Arbeitsumgebung: -20 - 75°C, max. 90% Luftfeuchtigkeit

Größe: 25x25x22mm

Befestigungsloch: 20mm



Wiegand 26