

# Mini-RFID-Lesegerät 125kHz

## Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM7883

EAN13: -

HS kód: 85412900

## Produktparameter:

Spannung: 12 V DC

Abdeckung: IP65



## Produktvarianten:

## Beschreibung des Produkts:

RFID-Lesegerät, die Kommunikation erfolgt über die standardmäßige Wiegand-Schnittstelle, die für kontaktlose Kartenlesegeräte verwendet wird. Dadurch kann der Leser bis zu 15 m vom Terminal entfernt angeschlossen werden. Der Leseabstand beträgt 2-6 cm. Die Hintergrundbeleuchtung ist eine rote LED. Keine akustische Signalisierung.

## Verkabelung:

Rot (rot): 12V DC

Schwarz (schwarz): GND

Weiß (weiß): Wiegand DATA1

Grün (grün): Wiegand DATA0

Gelb (gelb): LED.

Ausgabeformat: Wiegand 26

Betriebsspannung: 12V DC (8-18V DC)

Betriebsstrom: max. 35mA

Arbeitsfrequenz: 125kHz

---

Lesegeschwindigkeit: 200ms

Arbeitsumgebung: -20 - 75°C, max. 90% Luftfeuchtigkeit

Größe: 25x25x22mm

Befestigungsloch: 20mm

## Galerie:

