

Thermostat KSD9700 250V/5A, NC

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM6785

EAN13: -

HS kód: 90321020



Produktparameter:

Aktuell: Max. 5 A

Spannung: 250 V AC

Kontakt: NC (normalerweise geschlossen)

Abdeckung: IP65

Produktvarianten:

Aktionstemperatur: 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C

Beschreibung des Produkts:

Vollständig gekapselter Thermostat in Industriequalität. Öffnet sich, wenn die vorgeschriebene Temperatur erreicht ist. Bei niedrigeren Temperaturen ist der Thermostat geschlossen.

Anwendbar für alle Arten von Haushaltsgeräten und elektronischen Produkten. Zum Beispiel Elektromotoren, Leuchtstofflampen, Batterieladegeräte, Transformatoren, Solenoide, Heizmatten usw.

NC (normal geschlossener) Stromkreis

automatische Rückstellung

Betriebsspannung 250V AC/ 125V AC

max. Stromstärke 5A

Ansprechgeschwindigkeit $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$

Widerstand des Stromkreises: $\leq 50\text{m}\Omega$

Isolationswiderstand: $\geq 100\text{ M}\Omega$

Lebensdauer: bis zu 10.000 Schaltzyklen

Metallgehäuse

Stiftposition: radial

Größe: 20x7,5x3,8 mm

Kabellänge: 70 mm

Preis für 1 Stück

Betriebstemperatur	Zurücksetzen Temperatur	Betriebstemperatur	Zurücksetzen Temperatur
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	70±15°C	180±5°C	130±15°C

Galerie:

