Potentiometer WH148, 3-polig

Artikel-Nr.: AM6479

EAN13: -

HS kód: 85334090

Produktvarianten:

Widerstand: B1K, 1 kOhm, 1K, B2K, 2 kOhm, 2K, B5K, 5 kOhm, 5K, B10K, 10 kOhm, 10K, B20K, 20 kOhm, 20K, B50K, 50 kOhm, 50K, B100K, 100 kOhm, 100K, B250K, 250 kOhm, 250K, B500K, 500

kOhm, 500K, B1M, 1 mOhm, 1 m



Toleranz: 20% Leistung: 125 mW Abdeckung: IP40 Anzahl der Stifte: 3-pin

Beschreibung des Produkts:

Lineares Potentiometer mit $\pm 20\%$ Toleranz .

Pd - Verlustleistung: 125 mW

Anzahl der Umdrehungen: 1 (300°)

Typ des Potentiometers: axial

Schienentyp: Draht

Eigenschaften des Potentiometers: mono

Linearitätstoleranz: ±5%

Min. Isolationswiderstand: 1000mOhm

Abmessungen: 29x25x17mm

Pin-Abstand: 5mm

Max. Betriebsspannung: 200V

Schaftlänge: 13mm, Schaftdurchmesser: 6mm

Durchmesser der Montagebohrung: 7,2 mm (Befestigung mit Mutter)

Typenbezeichnung: B1K (1 kOhm) B2K (2 kOhm) B5K (5 kOhm) B10K (10 kOhm) B100K (100 kOhm) B250K (250 kOhm)

B20K (20 kOhm) B50K (50 kOhm) B500K (500 kOhm)

B1M (1 mOhm)







