

SP1710/SP1712 Panelmontage, wasserdichter IP68-Kabelstecker

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM7411

EAN13: -

HS kód: 85369010



Produktparameter:

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckung: IP68

Konstruktion: Durch Löten

Produktvarianten:

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin, 7-pin, 9-pin

Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Stecker für Kabel mit einem Durchmesser von 5 - 10 mm. Vergoldete Kontakte.

Typ: SP1710/SP1712	2-polig	3-polig	4-polig	5-polig	7-polig	9-polig
Kontaktdurchmesser	1,5 mm	1,5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Maximaler Strom	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Maximale Spannung	500 V	500 V	500 V	500 V	400 V	400 V
Kontaktwiderstand	2,5 mΩ	2,5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
Max. Leiterquerschnitt	2 mm ²	2 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²

Schutzart: IP68

Arbeitstemperatur: -35 - 110°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%

Material: Polyamid

Lieferumfang: 1x Einbaubuchse (weiblich), 1x Kabelstecker (männlich)

Galerie:

