

# Zeitschaltmodul, 220-240V AC

## Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM4329

EAN13: -

HS kód: 85364190

## Produktparameter:

Spannung: 220-240 V AC

Abdeckung: IP20

Max. aktuell: 10 A



## Produktvarianten:

## Beschreibung des Produkts:

Bedienfeldmodul für Zeitsteuerung, Verzögerung, Zyklussteuerung, intermittierende Zeitsteuerung und mehr.

Betriebsspannung: 220-240V Schaltspannung

: max. 30V DC (5A) 240V AC (5A)

Betriebstemperatur: -40 bis 85°C Abmessungen

:

79x43x26mm Montagebohrung: 73x40mm Gewicht

: 55g

## Bedienungsanleitung:

Drücken Sie kurz die RESTART-Taste, um den Timer einzuschalten, drücken Sie lange, um ihn auszuschalten. Durch kurzes Drücken der SET-Taste kann die gewünschte Temperatur mit den Auf- und Ab-Pfeilen eingestellt

werden, wenn die Anzeige blinkt. Durch langes Drücken der SET-Taste, gefolgt von den Pfeiltasten, können die anderen Funktionen des Thermostats eingestellt werden:

1. lange auf SET drücken, um das Modul einzustellen. Dann kurz, um P0 oder P1 einzustellen.

P0--0 - Zeitangabe in SekundenP0--1

- Zeitangabe in MinutenP0--2

- Zeitangabe in StundenP1--0

- Nach T1, einP1--1

- Nach T1, ausP1--2

- Nach T1, ein, nach T2, aus, endP1--3

- Nach T1-Ablauf, Auslösung, nach T2-Ablauf, Auslösung, endP1--4

- Nach T1-Ablauf, Auslösung, nach T2-Ablauf, ZyklusP1--5

- Nach T1-Ablauf, Auslösung, nach T2-Ablauf, Zyklus

2. Drücken Sie SET, um T1 einzustellen (rote Anzeige), verwenden Sie die Pfeiltasten, um den gewünschten Wert einzustellen. Nach dem Einstellen des Wertes müssen Sie 6 Sekunden warten, bis er automatisch gespeichert wird.

3. nach dem Einstellen der Uhrzeit T1 erneut kurz SET, grüne LED blinkt, T2 mit Pfeiltasten einstellen. Warten Sie nach dem Einstellen des Wertes 6 Sekunden.

Das Produkt ist keine eigenständige Funktionseinheit, sondern erfordert eine fachgerechte Montage.

**Galerie:**

---

