

# TY16 Kabelverschraubungsstecker, IP68

## Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM7748

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Produktparameter:

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckung: IP68

Konstruktion: Durch Verschrauben



## Produktvarianten:

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin

## Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Anschluss für Kabel mit einem Durchmesser von 4,5 - 7,5 mm. Schraubendesign. Vergoldete Kontakte.

Schutz: IP68

Arbeitstemperatur: -20 - 110°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 90 % - 95 %

Material: Polyamid

Das Paket enthält sowohl ein Männchen als auch ein Weibchen

Typ: TY16	2-polig	3-polig	4-polig
Durchschnittliche Kontakte	2,8 mm	1,8 mm	1mm
max. aktuell	16A	10 A	5A
max. Spannung	380V	380V	250V

Kontakt Widerstand	1 mΩ	2 mΩ	5 mΩ
max. Kabelquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>

## Galerie:



TY16	02	03	04
Pin plug insulator front view			
Contact diameter (MM)	Ø2.5X2	Ø1.8X3	Ø1X3
Rated current (A)	16A	10A	5A
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	250V
Pressure resistance (AC.V)	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	2	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000
Cable specifications (mm <sup>2</sup> /AWG)	4/1/2	1.5/14	0.75/18