# GX16, Panel-Anschlussstecker, Metall

Artikel-Nr.: AM8883
EAN13: -
HS kód: 85369010

## Produktvarianten:

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin, 10-pin

## Produktparameter:

Spannung: 125 V AC
Abdeckung: IP22
Übergangswiderstand: 0,5 mOhm

## Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Dockingstecker für Kabel mit einem Durchmesser von 5,0 - 6,5 mm.

Maximale Spannung: 125 V Wechselstrom

Schutzart: IP22

Arbeitstemperatur: -50 - 70°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 90 % – 95 %

Material: Metall

Packungsinhalt: männlich + weiblich








| GX16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact number (cores) |  | | | | | | | | |
| Contact dia | ϕ2×2.5 | ϕ3×2.5 | ϕ4×2.5 | ϕ5×2.0 | ϕ6×1.2 | ϕ7×1.2 | ϕ8×1.2 | ϕ9×1.2 | ϕ10×1.2 |
| Rated current A | 7A | 7A | 5A | 5A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A |
| Rated/Pulse voltage (AC V) | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V |
| Insulation/Contact Resistance MΩ | 1.5/1500 | 1.5/1500 | 1.5/1500 | 2.0/1500 | 5.0/1500 | 5.0/1500 | 5.0/1500 | 5.0/1500 | 5.0/1500 |