

# SP1310/SP1311, IP68 wasserdichter Kabelverbindungsstecker

## Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM2736

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Produktparameter:

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckung: IP68



## Produktvarianten:

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

## Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Anschluss für Kabel mit einem Durchmesser von 3 - 6,5 mm. Vergoldete Kontakte.

| Typ: SP 1310/SP 1311       | 2-polig | 3-polig | 4-polig | 5-polig | 6-polig | 7-polig | 9-polig |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durchschnittliche Kontakte | 1,6 mm  | 1,6 mm  | 1 mm    | 1 mm    | 1 mm    | 1 mm    | 0,7 mm  |
| Maximaler Strom            | 13A     | 13A     | 5A      | 5A      | 5A      | 5A      | 3A      |
| Maximale Spannung          | 250V    | 250V    | 250V    | 250V    | 125V    | 125V    | 125V    |
| Kontakt Widerst            |         | 2mΩ     | 5mΩ     | 5mΩ     | 5mΩ     | 5mΩ     | 5mΩ     |

|                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| and                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Max. Lei<br>terquers<br>chnitt | 1,5 mm <sup>2</sup> | 1,5 mm <sup>2</sup> | 0,5 mm <sup>2</sup> | 0,5 mm <sup>2</sup> | 0,5 mm <sup>2</sup> | 0,5 mm <sup>2</sup> | 0,35 mm <sup>2</sup> |

Schutzart: IP68

Arbeitstemperatur: -35 - 110°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 90 % - 95 %

Material: Polyamid

Lieferumfang: 1x Kabelbuchse (weiblich), 1x Kabelstecker (männlich)

### Galerie:



SP1310 Docking Size

