

# Metall-Kabelverschraubung IP68, 180°C, M-Gewinde

## Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM9262

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Produktparameter:

Abdeckung: IP68

Betriebstemperatur: -40°C - +180°C

Entflammbarkeitsklasse: UL94V -2



## Produktvarianten:

Gewinde: M10-06, M12x1,5-06,  
M12x1,5-065, M12x1,5-08, M16-08,  
M16-10, M18-10, M20-10, M20-12

## Beschreibung des Produkts:

Die Kabelverschraubungen sind komplett abgedichtet und verfügen über die Schutzart IP68. Dadurch sind die Metalledichtungen staubdicht und gegen die dauerhafte Einwirkung von Wasser geschützt. CSS-M-Kabelverschraubungen sind ideal für rauere Umgebungen und Außenanwendungen. Beständig gegen Salz, Alkohol, Öl, Fett und gängige Lösungsmittel. Ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen. Zur Verwendung mit ungepanzerten Kabeln.

## Material:

- **Teile A, C, F** bestehen aus hochwertigem Messing mit vernickelter Oberfläche
- **Teile B, D** aus temperaturbeständigem Silikonkautschuk

**Schutzgrad:** IP68 – wasserdicht bis 5 Bar Druck

**Arbeitstemperatur:** von -40 °C bis +180 °C (kurzzeitig bis +200 °C)

---

## Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2 – raucharmes, halogenfreies Design

Preis für 1 Stück

Artikelnummer	Gewindegröße	Kabeldurchmesser (? mm)	Gewindedurchmesser C1 (mm)	Gewindelänge C2 (mm)	A & F Schlüsselweite (mm)
CSS M10 – 06	M10x1	2,5 ~ 6	10	6	12 / 16
CSS M12 – 06	M12 x 1,5	2,5 ~ 6	12	6	14 / 15
CSS M12 – 065	M12 x 1,5	3 ~ 6,5	12	6	14 / 15
CSS M12 – 08	M12 x 1,5	4 ~ 8	12	7	14 / 16
CSS M16 – 08	M16 x 1,5	4 ~ 8	16	6.5	18 / 18
CSS M16 – 10	M16 x 1,5	6 ~ 10	16	8	18 / 20
CSS M18 – 10	M18 x 1,5	6 ~ 10	18	8	20 / 20
CSS M20 – 10	M20 x 1,5	6 ~ 10	20	8	22 / 20
CSS M20 – 12	M20 x 1,5	7 ~ 12	20	9	22 / 22

### Galerie:

