

# SP16, IP68 wasserdichter Kabelstecker

## Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM3298

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Produktparameter:

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckung: IP68

Konstruktion: Durch Löten



## Produktvarianten:

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

## Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Stecker für Kabel mit einem Durchmesser von 5,5 - 8 mm. Vergoldete Kontakte.

Typ: SP16	2-polig	3-polig	4-polig	5-polig	7-polig	9-polig
Kontakt- durchmesser	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Nennstrom	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Nennspannung	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V
Kontaktwiderstand	2 mΩ	2 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
Isolationswiderstand	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ

Maximaler Strom: 10A

Maximale Spannung: 250 V AC

Schutzart: IP68

Arbeitstemperatur: -20 - 110°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%

Material: Polyamid

## Galerie:



SP16	02	03	04	05	07	09
Contact diameter	Ø14.2	Ø14.3	Ø14.4	Ø14.5	Ø14.7	Ø14.8
Rated current (A)	15A	15A	15A	15A	15A	15A
Rated voltage (AC) (V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Rated voltage (DC) (V)	150V	150V	150V	150V	150V	150V
Output resistance (Ω)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000

