

# LED-Metall-Kontrollleuchte mit Kabeln, für Lochdurchmesser 19mm, silber

## Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM0337

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Produktparameter:

Aktuell: 20 mA

Farbe: Silber

Abdeckung: IP65

Lebensspanne: 40.000 Stunden

Befestigungsloch: 16 mm

IC-Abdeckung: IK08



## Produktvarianten:

Spannung: 3-6 V DC, 12-24 V DC,  
110-220 V AC

Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Rot,  
Grün, Blau, Gelb, Weiß

## Beschreibung des Produkts:

Die professionelle LED-Anzeige aus Metall mit einem Durchmesser von 19 mm dient zur zuverlässigen Signalisierung von Strom, Betrieb oder Geräteausfall. Dank eines breiten Spannungsbereichs und fünf verfügbaren Farben (Gelb, Blau, Rot, Grün, Weiß) ist sie die ideale Wahl für industrielle Bedienfelder, Schalttafeln, Messgeräte und Hobbyprojekte.

## Technische Daten

- **Modell:** HYD-L-19
  - **Durchmesser der Befestigungsbohrung:** 19 mm
  - **Versorgungsspannung:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (je nach Variante)
-

- **Lichtquellentyp:** LED
- **Gehäusematerial:** Metall (Aluminiumlegierung mit Chromoberfläche)
- **LED-Farben:** gelb, blau, rot, grün, weiß
- **Helligkeit:**
  - Rot: 900–1200 mcd
  - Grün: 1600–2200 mcd
  - Gelb: 1300–1800 mcd
  - Blau: 1000–1600 mcd
  - Weiß: 2000–2500 mcd
- **LED-Nennstrom:** 10–20 mA (je nach Spannungsversion)
- **Schutzart:** IP65
- **Mechanische Festigkeit:** IK08
- **LED-Lebensdauer:** bis zu 40.000 Stunden
- **Körpermaße:** 25 × 23 mm
- **Gewinde:** M19×1
- **Anschluss:** 150 mm Drähte
- **Betriebstemperatur:** -25°C bis +80°C
- **Gewicht:** 21 g

#### Funktionen und Features

- Hohe Helligkeit und lange Lebensdauer der LED-Dioden
- Metallgehäuse mit nicht brennbarem Boden für sicheren Betrieb
- Die Versiegelung gewährleistet Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP65)
- Einfache Installation in einem Loch mit 19 mm Durchmesser
- Geeignet für den direkten Anschluss an Gleich- und Wechselspannung
- Verschiedene Farbvarianten für eine klare und prägnante Signalisierung
- Edles Industriedesign und hochwertige Verarbeitung

#### Ideal für

- Steuerung und Dashboards
- Elektrische Schalttafeln
- Industriemaschinen und CNC-Geräte
- Elektronische Geräte und Laborausstattung
- DIY-Projekte und Module für Hobby-Elektronik

#### Packungsinhalt

- 1× Metall-Signalleuchte HYD-L-19 (Farbe entsprechend der gewählten Variante)
  - 1× Befestigungsmutter
  - 1× Dichtring (O-Ring) zum Schutz vor Feuchtigkeit
-

## Warum dieses Produkt wählen?

- Erweiterter Montagedurchmesser von 19 mm für eine stabile Montage
- Universeller Stromversorgungsbereich 3-220 V AC/DC
- Hochwertige Metallkonstruktion mit langer Lebensdauer
- Hohe Leuchtkraft und hervorragende Sichtbarkeit auch bei Tageslicht
- Sichere und schnelle Installation in Schalttafeln oder Verteilern
- Fünf Farben für unterschiedliche Signalisierungszwecke verfügbar

## Galerie:

