

LED-Kontrollleuchte, Metall, zum Aufschrauben, für Lochdurchmesser 16 mm, silber

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM3123

EAN13: -

HS kód: 85414100

Produktparameter:

Aktuell: 20 mA

Farbe: Silber

Abdeckung: IP65

Lebensspanne: 40.000 Stunden

Befestigungsloch: 16 mm

IC-Abdeckung: IK08



Produktvarianten:

Spannung: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Rot,
Grün, Blau, Gelb, Weiß

Beschreibung des Produkts:

Die kompakte LED-Anzeige HYD-L-16 aus Metall mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm eignet sich ideal zur optischen Statusanzeige von Geräten (Stromversorgung, Betrieb oder Fehler). Sie ist in fünf Farbvarianten (Gelb, Blau, Rot, Grün, Weiß) erhältlich und dank ihrer robusten Metallkonstruktion mit Schutzart IP67 auch für anspruchsvolle Industrieanwendungen geeignet. Sie bietet zuverlässigen Betrieb, lange Lebensdauer und ein ansprechendes Design für Schaltschränke, Verteilerkästen und DIY-Projekte.

Technische Spezifikationen

- **Modell:** HYD-L-16
-

- **Durchmesser der Befestigungsbohrung:** 16 mm
- **Gehäusegewinde:** M16×1
- **Versorgungsspannung:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (je nach Variante)
- **Lichtquellentyp:** LED
- **LED-Farben:** Gelb, Blau, Rot, Grün, Weiß
- **Helligkeit:**
 - Rot: 800-1000 mcd
 - Grün: 1500-2000 mcd
 - Gelb: 1200-1600 mcd
 - Blau: 900-1500 mcd
 - Weiß: 1800-2200 mcd
- **LED-Nennstrom:** max. 20 mA
- **Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung mit Chromoberfläche
- **Anschlussart:** Drähte oder Schraubklemmen
- **Schutzart:** IP65
- **Mechanische Beständigkeit:** IK08 – Schlagfestigkeit
- **LED-Lebensdauer:** bis zu 40.000 Stunden
- **Gehäuseabmessungen:** 21,2 × 23,6 mm
- **Betriebstemperatur:** -20 °C bis +55 °C
- **Gewicht:** 18 g

Funktionen und Merkmale

- Montage in einem 16-mm-Bohrloch mithilfe der mitgelieferten Mutter
- Hohe Leuchtkraft bei geringem Energieverbrauch
- Das Metallgehäuse mit nicht brennbarem Boden gewährleistet Sicherheit und Stabilität.
- Die robuste O-Ring-Dichtung gewährleistet die Wasserdichtigkeit gemäß IP65.
- Fünf Farben für unterschiedliche Signalzwecke erhältlich
- Geeignet für Gleich- und Wechselspannung.
- Lange Lebensdauer und wartungsfreier Betrieb

Ideal für

- Industrielle Schaltschränke und Schaltanlagen
- Laborgeräte und Messgeräte
- Automatisierungstechnik und CNC-Maschinen
- Elektronik-Bastelprojekte
- Anzeige des Strom- oder Gerätestatus

Packungsinhalt

- 1x LED-Metallanzeige HYD-L-16
 - 1x Befestigungsmutter
 - 1x Dichtungs-O-Ring
-

