

Wasserdichtes Butylband aus Aluminiumfolie, 50 mm, 5 m

Artikel-Nr.: AM1690
EAN13: -
HS kód: 39191080



Produktvarianten:

Dicke: 0,5 mm, 1,0 mm

Produktparameter:

Länge: 5 m
Breite: 50 mm
Farbe: Silber

Beschreibung des Produkts:

Wasserdichtes Butylband mit Aluminiumfolienbeschichtung eignet sich zum Abdichten von Fugen, Rissen und Durchdringungen, wo Haftung, Flexibilität und Oberflächenschutz gleichermaßen wichtig sind. Die Butylschicht passt sich Unebenheiten des Untergrunds an, während die Aluminiumfolie die Oberflächenbeständigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit erhöht. Das Band ist ideal für allgemeine Bauarbeiten und Reparaturen, bei denen eine schnelle und saubere Abdichtung ohne Nassdichtstoffe erforderlich ist.

Technische Spezifikationen

- Typ: Butyl-Dichtungsband mit Aluminiumfolie
- Material: Butyl (Siegelschicht) + Aluminiumfolie (Deckschicht)
- Verfügbare Stärken: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- Eigenschaften: wasserdicht, hitzebeständig, hohe Haftung
- Lagerung: kühl und trocken
- Lagerdauer: bis zu 3 Jahre

Funktionen und Merkmale

- Wasserdichte Abdichtung von Fugen und Rissen durch sachgemäße Untergrundvorbereitung und ausreichenden Druck
- Aluminiumfolie als Schutzschicht zur Erhöhung der Abrieb- und Kratzfestigkeit der Oberfläche
- Das flexible Design ermöglicht die Anpassung an übliche Unebenheiten des Untergrunds.
- Hohe Haftung auf vielen gängigen Baumaterialien
- Geeignet für Anwendungen, bei denen Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse erforderlich ist.

Ideal für

- Abdichten von Rissen und Fugen in Gebäudestrukturen
- Reparaturen und Abdichtungen an Fensterdetails und baulichen Verbindungen
- Abdichten von Durchdringungen und Fugen um Rohre und Blechelemente
- Anwendung auf Untergründen wie Beton, Keramikfliesen, Glas und anderen gängigen Oberflächen je nach Untergrundverträglichkeit

Packungsinhalt

- 1 Rolle Butylband mit Aluminiumfolie (Dicke je nach gewählter Variante)

Warum sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden?

- Kombination aus Butyl-Dichtungsschicht und Aluminiumfolie zur gleichzeitigen Abdichtung und zum mechanischen Oberflächenschutz
- Möglichkeit zur Wahl der Dicke je nach erforderlichem Fugenfüllgrad und mechanischer Festigkeit
- Geeignete Lösung für schnelle Reparaturen ohne die für die Aushärtung von Dichtstoffen typischen technologischen Unterbrechungen
- Praktische Anwendung im Innen- und Außenbereich bei entsprechender Untergrundvorbereitung

Installations- und Bedienungsanleitung

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und entfettet sein; lose Schichten müssen entfernt werden.
 - Bringen Sie das Klebeband mit ausreichender Überlappung über der Fuge oder dem Riss an und drücken Sie es gleichmäßig über die gesamte Fläche an.
 - Bei filigranen Details das Klebeband schrittweise formen und die Bildung von Luftblasen vermeiden.
-

- Vor der Anwendung auf einer großen Fläche empfehlen wir, die Haftung auf einem spezifischen Untergrund durch eine Testapplikation zu überprüfen.

