

Conector de cable roscado TY20, IP68

Códigos de producto:

Kód produktu: AM2930

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parámetros del producto:

Material de la carcasa: El plástico

Cobertura: IP68

Instalación: Por atornillar



Variantes de productos:

Número de pines: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin, 6-pin, 7-pin

Descripción del producto:

Conector de acoplamiento impermeable para cables de 6 a 11,5 mm de diámetro. Diseño atornillado. Contactos chapados en oro.

Protección:

IP68

Temperatura

de funcionamiento

: -20 -

110°C

Humedad

relativa

: 90% - 95%

Material

: Poliamida

El paquete incluye macho y hembra

Tipo: TY20	2 polos	3 polos	4 polos	5 polos
Diámetro de los contactos	2,8mm	2,8mm	2,8mm	1,8mm
Corriente máxima	25A	25A	25A	10A
Tensión máxima	380V	380V	380V	380V
Resistencia al contacto	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Sección máxima del cable	4mm ²	4mm ²	4mm ²	1,5mm ²

Galerie:



TY20	02	03	04	05	06	07
Pin PA6 Inlet for con	02	03	04	05	06	07
Contact diameter (mm)	02,80	02,80	02,80	01,80	01,80	02,80
Rated current (A)	25A	25A	25A	10A	10A	25A
Operating Voltage (VAC/DC)	380V	380V	380V	380V	380V	380V
Pressure resistance (kPa)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Contact resistance (mΩ)	1	1	1	2	2	1
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specification (mm ² /AWG)	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5/14	4x1,5/14	4x1,5/14