

Interruptor metálico con retroiluminación roja, iluminación exterior, plateado, diámetro 22mm, IP65, 12V

Códigos de producto:

Kód produktu: AM7095

EAN13: -

HS kód: 85365080

Parámetros del producto:

Actual: 5 A

Tensión: Max. 250 V

Cobertura: IP65



Variantes de productos:

Descripción del producto:

El interruptor metálico con retroiluminación LED roja está diseñado para el control de circuitos eléctricos en aplicaciones de panel, cajas de control o como interruptor de iluminación. El diseño con enclavamiento mantiene el estado seleccionado después de ser presionado. La protección IP65 permite su uso en entornos con mayores requisitos de protección de la parte frontal contra el polvo y el agua con una instalación correcta.

Especificaciones técnicas

- Tipo de producto: interruptor de botón metálico con retroiluminación
 - Tipo de conmutación: con enclavamiento
 - Color de retroiluminación: rojo
 - Voltaje máximo de retroiluminación LED: 12 V
 - Carga máxima de conmutación: 250 V / 5 A
 - Tipo de contactos: NO, NC
 - Diámetro de montaje: 19 mm
 - Diámetro del interruptor: 22 mm
-

- Protección: IP65
- Color del diseño: plateado

Funciones y características

- Diseño metálico adecuado para montaje en panel.
- Retroiluminación roja para indicación visual u orientación del elemento de control.
- El mecanismo de enclavamiento mantiene el estado cerrado o abierto después de ser presionado.
- Los contactos NO y NC permiten la conexión para la función de cierre y apertura.
- La protección IP65 asegura la protección de la parte frontal del interruptor cuando se asienta correctamente en el orificio de montaje.

Ideal para

- Control de iluminación en aplicaciones de interior y exterior protegido.
- Elementos de control de panel en cuadros eléctricos y paneles de control.
- Aplicaciones que requieren conmutación con enclavamiento e indicación óptica con retroiluminación roja.
- Reemplazo o adición de un interruptor de botón metálico con un diámetro de montaje de 19 mm.

Contenido del paquete

- 1x interruptor metálico con enclavamiento con retroiluminación roja

Por qué elegir este producto

- El interruptor combina control con enclavamiento, retroiluminación LED y contactos NO/NC en un solo elemento de panel.
- Los parámetros técnicos incluyen protección IP65, diámetro de montaje de 19 mm y carga máxima de conmutación de 250 V / 5 A.
- El cuerpo metálico y el diseño plateado se adaptan al uso en paneles de control e instalaciones técnicas.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Instale el interruptor en un panel con el orificio de montaje correspondiente de 19 mm.
 - No conecte la fuente de alimentación de la retroiluminación LED a un voltaje superior a 12 V.
 - Realice la conexión eléctrica de acuerdo con la función de los contactos NO y NC y de acuerdo con el método de control deseado.
-

- Para mantener la protección IP65, el interruptor debe estar correctamente asentado mecánicamente y apretado en el panel.

Advertencias de seguridad

- El interruptor está diseñado para circuitos eléctricos con posible voltaje de red de hasta 250 V, por lo que se requiere una instalación profesional.
- Desconecte siempre la fuente de alimentación del circuito correspondiente antes de la instalación, el mantenimiento o el cambio de cableado.
- No exceda la carga máxima de conmutación de 250 V / 5 A.
- El cableado incorrecto presenta un riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito, sobrecalentamiento o daño al interruptor y al equipo conectado.
- Conecte la retroiluminación LED solo a una fuente con el voltaje correspondiente.

Galerie:

