

GX16, conector de cable resistente al agua IP65, 4 pines

Kód produktu: AM6055
EAN13: -
HS kód: 85369010

Variantes de productos:

Parámetros del producto:

Actual: 7 A
Tensión: 125 V AC
Cobertura: IP65
Número de clavijas: 4-pin

Descripción del producto:

Conector de acoplamiento impermeable para cables de 4,5 a 7,1 mm de diámetro.

Corriente máxima: 7A

Tensión máxima: 125V AC

Protección: IP65

Temperatura de funcionamiento: -20 - 110°C

Humedad relativa: 90% - 95%.

Material: Poliamida



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder enter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



