

# GX16, conector de cable resistente al agua IP65, 7 pines

Kód produktu: AM3306  
EAN13: -  
HS kód: 85369010

## Variantes de productos:

## Parámetros del producto:

Actual: 4 A  
Tensión: 125 V AC  
Cobertura: IP65  
Número de clavijas: 7-pin

## Descripción del producto:

Conector de acoplamiento impermeable para cables de 4,5 a 7,1 mm de diámetro.

Corriente máxima: 4A

Tensión máxima: 125V AC

Protección: IP65

Temperatura de funcionamiento: -20 - 110°C

Humedad relativa: 90% - 95%.

Material: Poliamida



| NO. OF CONTACTS                          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rated current / voltage                  | 7A-125V | 7A-125V | 7A-125V | 5A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V |
| Operation limit voltage (AC V rms)       | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    |
| Insulation resistance(MΩMIN.) at DC 500V | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    |
| Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A    | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Solder cup mouth aperture                | 1.5     | 1.5     | 1.5     | 1.2     | 0.8     | 0.8     | 0.8     | 0.8     | 0.8     |
| Solder enter diameter                    | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2       | 1.2     | 1.2     | 1.2     | 1.2     | 1.2     |



