

# Fuente de alimentación 100V, 15A - 1500W, 1 canal

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM0188

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 190V-240V AC,  
47-63 Hz

Tensión de salida: 100 V DC

Corriente de salida: 15 A

Potencia de salida: 1500 W

Cobertura: IP20



## Variantes de productos:

## Descripción del producto:

Fuente de alimentación industrial conmutada destinada a instalación o en armarios de distribución. Esta fuente es de diseño industrial, está recubierta por un marco metálico con protección IP20, cuenta con tornillos terminales estándar para conectar la tensión de red de entrada incluyendo el cable de puesta a tierra y una salida de tensión CC. La fuente tiene protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones y protección contra sobrecargas de corriente. La fuente industrial se enfría activamente. La fuente de alimentación incluye un diodo LED que sirve como indicador de alimentación y también un trimmer de ajuste, gracias al cual se puede ajustar el voltaje de salida de la fuente de alimentación.

Adecuado, por ejemplo, para alimentar servomotores, domótica, puertas de entrada y otras aplicaciones. Cuenten siempre con una reserva suficiente de rendimiento (20-25%), no es aconsejable operar la fuente durante mucho tiempo al límite de las posibilidades de rendimiento. Puede encontrar más fuentes industriales de otros parámetros en nuestra oferta.

Voltaje de entrada: 190-240 V CA, 47-63 Hz.

---

Tensión de salida: 100 V CC, máximo 15 A  
Rango ajustable mediante recortador: 90-110V DC  
Eficiencia: 86,5%  
Protección contra sobrecarga (105%-150%), sobretensión, cortocircuito (recuperación automática)  
Protección contra sobrecalentamiento:  $\geq 70^{\circ}\text{C}$  (se reinicia cuando cae por debajo de  $50^{\circ}\text{C}$ )  
Probado para vibración 2G (10-500 Hz/10 min)  
Resistencia de aislamiento: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M ohmios/500 VCC  
Construcción de acero  
Temperatura de trabajo:  $0\sim 50^{\circ}\text{C}$   
Humedad ambiente:  $0\sim 95\%$   
Sólo para uso en interiores (protección IP20)  
Tamaño: 291x132x68mm

## Galerie:

