

Termostato KSD301 250V/10A, NC

Códigos de producto:

Kód produktu: AM0869

EAN13: -

HS kód: 90321020



Parámetros del producto:

Actual: Max. 10 A

Tensión: Max. 250 V

Conector: Faston 6,3 mm

Contacto: NC (normalmente cerrado)

Cobertura: IP65

Variantes de productos:

Temperatura de acción: 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 92 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 200 °C, 205 °C, 210 °C, 215 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C, 250 °C, 260 °C, 270 °C, 280 °C, 290 °C, 300 °C, 320 °C, 350 °C

Descripción del producto:

Termostato totalmente encapsulado en calidad industrial. Se abre tras alcanzar la temperatura prescrita (de acción). A menor temperatura, el termostato se cierra.

Circuito: NC (normal cerrado)

Rearme automático

Tensión de funcionamiento: máx. 250V AC

Corriente: máx. 10A

Corriente: 110V AC / 15A; 24V DC / 20A; 12V DC / 30A

Resistencia del circuito: 50 mOhm

Resistencia del aislamiento: 100 MOhm

Material de la base: baquelita

Orientación de los terminales: F (0°)

Tamaño: 33x12mm

Peso: 20g

Precio para 1 pieza

Funcionamiento o temperatura	Restablecimiento de la temperatura	Funcionamiento o temperatura	Restablecimiento de la temperatura
25±5°C	10±5°C	105 ±5°C	85±10°C
30±5°C	15±5°C	110 ±5°C	90±10°C
35±5°C	20±5°C	115 ±5°C	95±10°C
40±5°C	25±5°C	120 ±5°C	100±10°C
45±5°C	30±5°C	125 ±5°C	105±10°C
50±5°C 35±5°C 130		110±10°C	
55±5°C	40±5°C	135 ±5°C	115±10°C
60±5°C	45±5°C	140±5°C	120±10°C
65±5°C	50±5°C	145 ±5°C	125±10°C
70±5°C	55±5°C	150 ±5°C	130±10°C
75±5°C	60±5°C	155 ±5°C	135±10°C
80±5°C	65±5°C	160 ±5°C	140±10°C
85±5°C	70±5°C	165 ±5°C	145±10°C
90±5°C	75±5°C	170 ±5°C	145±10°C
95 ±5°C	80±5°C	175 ±5°C	150±10°C
100 ±5°C	80±10°C	180 ±5°C	155±10°C

Galerie:



