

Interruptor con enclavamiento, plateado, diámetro 10mm, IP65

Códigos de producto:

Kód produktu: AM3830

EAN13: -

HS kód: 85365080



Parámetros del producto:

Actual: 3 A

Tensión: 250 V AC

Cobertura: IP65

Agujero de montaje: 10 mm

Arresto: Sí

Variantes de productos:

Descripción del producto:

El interruptor de botón con enclavamiento está diseñado para montaje en panel y conmutación de circuitos eléctricos en los elementos de control de dispositivos. Gracias a la función de enclavamiento, permanece en la posición de encendido o apagado después de ser presionado, lo cual es adecuado para el control permanente de encendido y apagado.

Especificaciones técnicas

- Tipo de producto: interruptor de botón con enclavamiento
- Color de acabado: plateado
- Diámetro de montaje: 10 mm
- Diámetro del interruptor: 13 mm
- Voltaje y corriente máximos: 250 V AC, 3 A
- Grado de protección: IP65
- Dimensiones: 13.6 x 13.6 x 21.5 mm
- Diseño para montaje en panel
- Cuerpo roscado para fijación en el orificio de montaje

Funciones y características

- Mecanismo de enclavamiento para mantener la posición después de presionar
- Control por botón para la conmutación directa del circuito eléctrico
- Diseño compacto adecuado para instalación en paneles y cubiertas de dispositivos
- El grado de protección IP65 asegura protección contra el polvo y contra chorros de agua bajo las condiciones correspondientes a esta clase de protección
- Diseño circular plateado con frente de botón plano

Ideal para

- Paneles de control de dispositivos eléctricos
- Encendido y apagado de circuitos eléctricos de baja potencia dentro de los límites de los parámetros indicados
- Integración en cajas de instrumentos, cubiertas y paneles
- Aplicaciones donde se requiere la función de enclavamiento del botón

Contenido del paquete

- 1x interruptor de botón con enclavamiento

Por qué elegir este producto

- Los parámetros indicados de 250 V AC y 3 A permiten su uso para circuitos eléctricos correspondientes sin exceder la carga nominal
- El diámetro de montaje de 10 mm facilita la integración en paneles con el orificio correspondiente
- El control con enclavamiento es adecuado para funciones en las que el interruptor debe permanecer en la posición seleccionada
- El grado de protección IP65 soporta el uso en entornos con mayores exigencias de protección contra polvo y agua

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Instale el interruptor únicamente en un panel con el orificio de montaje correspondiente.
- Al conectar, no exceda los parámetros eléctricos máximos indicados de 250 V AC y 3 A.
- Conecte los contactos de manera que no haya tensión mecánica en los cables o terminales.
- Después del montaje, verifique el asiento firme del interruptor en el panel y el correcto funcionamiento del enclavamiento.

Advertencias de seguridad

- El producto es un componente eléctrico diseñado para ser conectado
-

a un circuito eléctrico.

- Al trabajar con voltaje de 250 V AC, existe riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito, sobrecalentamiento o daño al equipo.
- El montaje y la conexión solo deben ser realizados por una persona con la cualificación profesional adecuada.
- Realice todo el cableado con la fuente de alimentación desconectada.
- No utilice el interruptor fuera de la carga eléctrica indicada ni fuera de las condiciones correspondientes al grado de protección IP65.

Galerie:

