

# Conector de cable de panel roscado TY20, IP68

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM3071

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Parámetros del producto:

Material de la carcasa: El plástico

Cobertura: IP68

Instalación: Por atornillar



## Variantes de productos:

Número de pines: 2-pin, 3-pin, 4-pin,  
5-pin, 6-pin, 7-pin

## Descripción del producto:

Conector de acoplamiento impermeable para cables de 6 a 11,5 mm de diámetro. Diseño atornillado. Contactos chapados en oro.

Protección:

IP68

Temperatura de funcionamiento

: -20 -

110°C

Humedad relativa

: 90% - 95%

Material: Poliamida

---

El paquete incluye macho y hembra

Tipo: TY20	2 polos	3 polos	4 polos	5 polos
Diámetro de los contactos	2,8mm	2,8mm	2,8mm	1,8mm
Corriente máxima	25A	25A	25A	10A
Tensión máxima	380V	380V	380V	380V
Sección máxima del cable	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	1,5mm <sup>2</sup>

### Galerie:



TY20	02	03	04	05	06
Plug male front view					
Plug female front view					
TY20 02	02	03	04	05	06
Contact diameter (mm)	02,80	02,80	02,80	01,80	01,80
Rated current (A)	25	25	25	10	10
Rated voltage (AC/DC)	380V	380V	380V	380V	380V
Rated power (AC/DC)	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W
Conductor cross-section (mm <sup>2</sup> )	4	4	4	1,5	1,5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000
Dielectric strength (kV/mm)	40/20	40/20	40/20	40/20	40/20