

# Potenciómetro WH148, 3 polos

Kód produktu: AM6479

EAN13: -

HS kód: 85334090

## Variantes de productos:

Resistencia: B50K, 50 kOhm, 50K, B100K, 100 kOhm, 100K, B250K, 250 kOhm, 250K, B5K, 5 kOhm, 5K, B2K, 2 kOhm, 2K, B1K, 1 kOhm, 1K, B500K, 500 kOhm, 500K, B10K, 10 kOhm, 10K, B1M, 1 mOhm, 1M, B20K, 20 kOhm, 20K



## Parámetros del producto:

Tolerancia: 20%

Actuación: 125mW

Cobertura: IP40

Número de clavijas: 3-pin

## Descripción del producto:

Potenciómetro lineal con una tolerancia de  $\pm 20\%$ .

Pd - Potencia disipada: 125 mW

Número de vueltas: 1 (300°)

Tipo de potenciómetro: axial

Tipo de vía: cable

Características de los potenciómetros: mono

Tolerancia de linealidad:  $\pm 5\%$ .

Resistencia mínima de aislamiento: 1000mOhm

Dimensiones: 29x25x17mm

Distancia entre pines: 5mm

Tensión máxima de funcionamiento: 200V

Longitud del eje: 13 mm, diámetro del eje: 6 mm

Diámetro del orificio de montaje: 7,2 mm (fijación de la tuerca)

Designación del tipo:

B1K (1 kOhm)

B2K (2 kOhm)

B5K (5 kOhm)

B10K (10 kOhm)

B20K (20 kOhm)

B50K (50 kOhm)

B100K (100 kOhm)

B250K (250 kOhm)

B500K (500 kOhm)

B1M (1 mOhm)

