

Conector de cable impermeable IP68 para montaje en panel SP2110/SP2112

Códigos de producto:

Kód produktu: AM1179

EAN13: -

HS kód: 85369010



Parámetros del producto:

Material de la carcasa: El plástico

Cobertura: IP68

Instalación: Por soldadura

Variantes de productos:

Número de pines: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin, 7-pin, 9-pin, 12-pin

Descripción del producto:

Conector de acoplamiento impermeable para cables de 6 a 12 mm de diámetro. Contactos chapados en oro.

| | 1 | | | 2.5 | | 5 | |
|-----------------------|---|--|--|-----|--|---|--|
| Corriente nominal | | | | | | | |
| Diámetro del contacto | | | | | | | |
| Voltaje máximo | | | | | | | |
| Resistencia de | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| contacto | | | | | | | |
| o MΩ | | | | | | | |
| Sección | ≤4,17/ | ≤4,17/ | ≤4,17/ | ≤4,17/ | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0,785 |
| transversal | 11 | 11 | 11 | 11 | | | ≤0,785 |
| del cable | | | | | | | /18 |
| mm ² | | | | | | | /18 |
| /AWG | | | | | | | |

Protección: IP68

Temperatura de trabajo: -35 - 110°C

Humedad relativa: 90% - 95%

Material: poliamida

Contenido del paquete: 1x conector de panel (hembra), 1x conector de cable (macho)

Galerie:

