

# Termostato KSD9700, cerámica 250V/10A, NC

Kód produktu: AM1443

EAN13: -

HS kód: 90321020

## Variantes de productos:

Temperatura de acción: 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C, 105°C, 110°C, 120°C, 115°C, 125°C, 130°C, 135°C, 140°C, 145°C, 150°C, 40°C, 45°C



## Parámetros del producto:

Actual: max. 10A

Tensión: 250V AC

Contacto: NC (normalmente cerrado)

Cobertura: IP65

## Descripción del producto:

Termostato totalmente encapsulado en calidad industrial. Se abre cuando se alcanza la temperatura prescrita. A temperaturas más bajas, el termostato está cerrado.

Aplicable a todo tipo de electrodomésticos y productos electrónicos. Por ejemplo, motores eléctricos, lámparas fluorescentes, cargadores de baterías, transformadores, solenoides, alfombras de calefacción, etc.

Cuerpo de cerámica

Circuito NC (normal cerrado) rearme automático

tensión de trabajo 250V AC/ 125V AC

corriente máxima 10A velocidad de respuesta  $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$  Resistencia del circuito:  $\leq 50\text{m}\Omega$  resistencia de aislamiento:  $\geq 100\text{ M}\Omega$  vida útil: hasta 10.000 ciclos de conmutación

carcasa metálica ubicación de las clavijas: radial

tamaño: 20x8,5x5 mm

longitud del cable: 70 mm

precio por 1 pieza

## Funcionamiento temperatura

### Restablecimiento de la temperatura

## Funcionamiento temperatura

### Restablecimiento de la temperatura

25±5°C ≥15°C 105 ±5°C 75±15°C 30±5°C ≥20°C 110 ±5°C 75±15°C 35±5°C ≥25°C 115 ±5°C 80±15°C 40±5°C ≥30°C 120 ±5°C 85±15°C 45±5°C ≥33°C 125 ±5°C 85±15°C 50±5°C ≥35°C 130 ±5°C 90±15°C 55±5°C 42±6°C 135 ±5°C 95±15°C 60±5°C 48±10°C 140±5°C 100±15°C 65±5°C 48±10°C 145 ±5°C 100±15°C 70±5°C 50±12°C 150 ±5°C 105±15°C 75±5°C 53±14°C 155 ±5°C 110±15°C 80±5°C 55±15°C 160 ±5°C 115±15°C 85±5°C 60±15°C 165 ±5°C 115±15°C 90±5°C 65±15°C 170 ±5°C 120±15°C 95 ±5°C 70±15°C 175 ±5°C 125±15°C 100 ±5°C 70±15°C 180 ±5°C 130±15°C

