

# Termostato KSD9700, cerámica 250V/10A, NC

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM1443

EAN13: -

HS kód: 90321020



## Parámetros del producto:

Actual: Max. 10 A

Tensión: 250 V AC

Contacto: NC (normalmente cerrado)

Cobertura: IP65

## Variantes de productos:

Temperatura de acción: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C, 200 °C

## Descripción del producto:

Termostato totalmente encapsulado en calidad industrial. Se abre cuando se alcanza la temperatura prescrita. A temperaturas más bajas, el termostato está cerrado.

Aplicable a todo tipo de electrodomésticos y productos electrónicos. Por ejemplo, motores eléctricos, lámparas fluorescentes, cargadores de baterías, transformadores, solenoides, alfombras de calefacción, etc.

Cuerpo de cerámica

Circuito NC (normal cerrado)

rearme automático

---

tensión de trabajo 250V AC/ 125V AC  
corriente máxima 10A

velocidad de respuesta  $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

Resistencia del circuito:  $\leq 50\text{m}\Omega$

resistencia de aislamiento:  $\geq 100\text{ M}\Omega$

vida útil: hasta 10.000 ciclos de conmutación  
carcasa metálica

ubicación de las clavijas: radial

tamaño: 20x8,5x5 mm

longitud del cable: 70 mm

precio por 1 pieza

<b>Funcionamiento o temperatura</b>	<b>Restablecimiento de la temperatura</b>	<b>Funcionamiento o temperatura</b>	<b>Restablecimiento de la temperatura</b>
25±5°C	$\geq 15^{\circ}\text{C}$	105 ±5°C	75±15°C
30±5°C	$\geq 20^{\circ}\text{C}$	110 ±5°C	75±15°C
35±5°C	$\geq 25^{\circ}\text{C}$	115 ±5°C	80±15°C
40±5°C	$\geq 30^{\circ}\text{C}$	120 ±5°C	85±15°C
45±5°C	$\geq 33^{\circ}\text{C}$	125 ±5°C	85±15°C
50±5°C	$\geq 35^{\circ}\text{C}$	130 ±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5°C	120±15°C
95 ±5°C	70±15°C	175 ±5°C	125±15°C
100 ±5°C	70±15°C	180 ±5°C	130±15°C

## Galerie:

