

Conector D-SUB DE15 (DB15) 3 filas, cableado, hembra con tuercas, tornillo

Códigos de producto:

Kód produktu: AM9094

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parámetros del producto:

Conector: DE-15

Número de clavijas: 15-pin

Tipo: Hembras

Instalación: Por atornillar

Número de filas: 3



Variantes de productos:

Descripción del producto:

El adaptador D-SUB DE15 (comúnmente conocido como VGA) permite una salida rápida y nítida de las 15 señales desde un conector hembra DE15 a un bloque de terminales de tornillo. Es ideal para tareas de mantenimiento, creación de prototipos y cableado sin necesidad de soldadura. Su diseño incluye un conector metálico, una cubierta de plástico ABS y tuercas de fijación para un montaje fijo.

Especificaciones técnicas

- Tipo de conector: D-SUB DE15 (VGA), hembra
 - Número de pines: 15
 - Disposición de los pines: 3 filas
 - Dimensiones: 66 x 42 x 20 mm
 - Paso entre filas de pines: 2,84 mm
 - Paso de pasador horizontal en una fila: 2,77 mm
 - Conexión de cables: bloque de terminales de tornillo
 - Material: conector de metal + cubierta de plástico (ABS)
-

- Montaje: tuercas integradas para tornillos D-SUB

Funciones y características

- Adaptador de bloque de terminales hembra DE15 para conexión de cables individuales
- Los terminales de tornillo permiten un cableado repetido sin soldadura
- La cubierta de plástico protege el bloque de terminales y aumenta la resistencia mecánica del conjunto.
- Posibilidad de fijación fija a la contraparte mediante tuercas D-SUB
- La designación correcta del conector es D-SUB DE15; en la práctica se utiliza la designación DB15 para VGA, pero no es técnicamente precisa.

Ideal para

- Servicio y diagnóstico de dispositivos con interfaz DE15 (VGA)
- Prototipado y conexión en laboratorio de señales vía D-SUB
- Aplicaciones industriales donde se requiere conexión por tornillo de conductores
- Conexión y prueba rápida de cableado sin necesidad de engarzar ni soldar

Contenido del paquete

- D-SUB DE15 hembra en bloque de terminales con tapa

¿Por qué elegir este producto?

- Enrutamiento claro de los 15 contactos a los terminales para un cableado claro
- Diseño protegido mecánicamente en carcasa ABS
- Interfaz estándar DE15 con opción de montaje fijo mediante tuercas
- Solución adecuada para instalaciones donde la facilidad de mantenimiento y los cambios rápidos de cableado son una prioridad

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Antes de conectar los cables, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y verifique las conexiones de acuerdo con la documentación de su señal.
 - Observe la asignación correcta de los pines DE15 a los terminales individuales de acuerdo con las marcas en el bloque de terminales.
 - Pele los cables a la longitud adecuada y apriete los terminales con cuidado para evitar dañar el cable o el terminal.
 - Después de la conexión, cierre la tapa y compruebe que ningún cable esté sometido a tensión mecánica.
-

Aviso de seguridad

- El producto está diseñado para aplicaciones de señal y bajo voltaje según el dispositivo específico; no lo utilice para conexión directa a la tensión de red.
- No realice ninguna conexión bajo tensión; existe riesgo de dañar los dispositivos conectados.

Galerie:

