

Bombilla LED BA15S 6 V DC roja, 30xSMD 2835

Códigos de producto:

Kód produktu: AM5774

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parámetros del producto:

Color de la luz: Rojo

Ángulo de la luz: 360°

Luminosidad: 450-500 lm

Paciencia: BA15S

Actual: 0,4 A

Tipo de LED: 2835 SMD

Tensión: 6 V DC

Número de LEDs: 30

Cobertura: IP22

De por vida: 50.000 horas



Variantes de productos:

Descripción del producto:

La bombilla LED con casquillo BA15S está diseñada para sustituir una bombilla de un solo contacto en un sistema eléctrico de 6 V. La versión roja es adecuada para aplicaciones de iluminación que requieren una luz roja, especialmente en vehículos clásicos. El producto requiere su uso en un sistema con negativo a tierra.

Especificaciones técnicas

- Base: BA15S
 - Tensión de alimentación: 6 V CC
 - Color de la luz: rojo
 - Tipo de LED: SMD 2835
 - Número de LED: 30
 - Diseño: Reemplazo de LED para bombilla de contacto único
-

- Diseñado para vehículos con bastidor negativo.

Funciones y características

- Diseño de LED para funcionamiento en el sistema eléctrico del vehículo de 6 V.
- La base BA15S permite la instalación en casquillos para este tipo de bombillas.
- La luz roja es adecuada para las funciones de iluminación trasera correspondientes a la configuración del vehículo.
- El diseño está pensado para su uso principalmente en vehículos históricos.

Ideal para

- Vehículos históricos con sistema eléctrico de 6V.
- Aplicaciones de iluminación utilizando la base BA15S.
- Luces traseras o de posición donde se requiere luz roja y el diseño de la lámpara del vehículo corresponde.

Contenido del paquete

- 1 bombilla LED BA15S 6 V, roja

¿Por qué elegir este producto?

- Combina una toma BA15S y una fuente de alimentación de 6 V para vehículos con un sistema eléctrico correspondiente.
- La versión roja es adecuada para su uso en funciones de iluminación que requieran este color de luz.
- La designación de la conexión a tierra negativa se indica explícitamente, lo cual es importante para el correcto funcionamiento después de la instalación.
- Solución adecuada para vehículos históricos que requieren un reemplazo de LED de 6 V.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Antes de la instalación, verifique la compatibilidad del zócalo BA15S y la tensión de alimentación de 6 V CC.
- Instale el producto únicamente en un vehículo con conexión a tierra negativa.
- Desconecte la alimentación del circuito antes de la instalación.
- Luego de la instalación, verificar el correcto funcionamiento de la luminaria y el correcto uso del color rojo según el propósito de la luz.

Aviso de seguridad

- La conexión incorrecta o el uso en un sistema con polaridad
-

diferente puede provocar un mal funcionamiento o daños en el producto.

- No lo utilice con un voltaje de alimentación distinto al especificado.
- Instalar en un zócalo compatible y sin fuerza mecánica.
- Cuando se utiliza en un vehículo, es necesario cumplir con los requisitos de diseño de color y función de la iluminación exterior.

Galerie:

