

Conector de conexión de panel de metal mini XS6, recto

Códigos de producto:

Kód produktu: AM2078

EAN13: -

HS kód: 85369010



Parámetros del producto:

Color: Plata

Cobertura: IP65

Agujero de montaje: 6 mm

Variantes de productos:

Número de pines: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

Descripción del producto:

Conector de acoplamiento impermeable para cables con un diámetro de 4 mm. Diseño de bayoneta. Contactos chapados en oro. Adecuado para sensores con voltaje DC.

Diámetro del orificio de montaje: 6 mm

Protección: IP65

Resistencia de aislamiento: 100 mΩ

Tensión nominal: 30 V CC, 0,2 A.

Temperatura de trabajo: -25 - 85°C

Humedad relativa: 90% - 95%

Material: Metal (latón con niquelado)

El paquete contiene un macho y una hembra.

Peso: 10g

Tipo: XS6	2 pines	3 pines	4 pines	5 pines
Contactos promedio	1,6 mm	1,6 mm	1 milímetro	1 milímetro
máx. Actual	3.5A	3.5A	3.5A	3.5A
máx. Tensión	30V	30V	30V	30V
máx. sección transversal del cable	0,6 mm ²	0,6 mm ²	0,6 mm ²	0,6 mm ²

Galerie:

