

# Fuente de alimentación 24V, 83.3A - 2000W, 1 canal

Kód produktu: AM9958

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Variantes de productos:

## Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 85-277V AC, 50/60 Hz

Tensión de salida: 24V DC

Corriente de salida: 83.3A

Potencia de salida: 1200W

Cobertura: IP20



## Descripción del producto:

Esta fuente de alimentación de 2000 vatios es una fuente de alimentación industrial confiable y de alto rendimiento con la capacidad de regular el voltaje y la corriente. Es una fuente de alimentación conmutada que utiliza tecnología moderna para lograr una alta eficiencia y confiabilidad en el suministro de energía a sus aplicaciones industriales. La fuente de alimentación proporciona un voltaje de salida ajustable de 0-24 V y una corriente de hasta 83,3 A, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones con requisitos de alta potencia.

Gracias a la posibilidad de regulación de tensión y corriente, podrás adaptar la fuente de alimentación exactamente a tus necesidades y así garantizar un suministro de energía seguro y fiable para tus dispositivos. La fuente está equipada con un solo canal y es ideal para aplicaciones industriales como automatización industrial, manufactura, telecomunicaciones, atención médica y muchas otras.

Diseñado para ser confiable y resistente a altas temperaturas y golpes, esta fuente de alimentación está equipada con funciones de protección contra sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito. Por lo tanto, es una opción segura y confiable para alimentar sus aplicaciones industriales.

Control y regulación PWM para garantizar un voltaje de salida estable y preciso. Refrigeración forzada incorporada con dos ventiladores. Filtro EMI incorporado. Protección contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y térmica.

- Admite voltaje de salida de señal analógica 0-5V (0-10V) (aumento lineal)
- Admite control de corriente de salida de señal analógica 0-5V (0-10V) (5% ~ 100%)
- Soporte de resistencia ajustable para controlar el voltaje y el voltaje de salida
- Soporte para dispositivo de encendido/apagado remoto
- Soporte de funciones N+1

Voltaje de entrada: 85-277 V CA, 50/60 Hz.

Voltaje de salida: 0-24 V CC, máximo 83,3 A

Protección de sobrecarga

Protección al sobrevoltaje

Protección contra cortocircuitos

Construcción de acero

Certificados: CCC/FCC/CE, ROHS

Temperatura de trabajo: -30~50°C

Humedad ambiental: 0~95%

Sólo para uso interno

Tamaño: 280x180x65mm

