

Relé sin contacto SSR DA, DC-AC

Kód produktu: AM5579
EAN13: -
HS kód: 85364190

Variantes de productos:

Máx. corriente conmutada: 10 A, 60 A



Parámetros del producto:

Tensión: 3-32 V DC
Cobertura: IP22
Tensión de conmutación máxima: 24-480 V AC

Descripción del producto:

SSR (Solid State Relay), es un relé electrónico sin partes móviles que se utiliza para controlar circuitos eléctricos. A diferencia de los relés electromecánicos tradicionales, que utilizan un campo electromagnético para controlar los contactos, los SSR utilizan elementos semiconductores como transistores, tiristores o triacs para controlar los circuitos eléctricos. Los SSR se pueden usar para controlar dispositivos de potencia como luces, sistemas de calefacción, controladores de motores, bombas eléctricas y otros dispositivos electrónicos que requieren conmutación o regulación de alta potencia. Los SSR son populares por su confiabilidad, alta velocidad de conmutación, funcionamiento silencioso y fácil integración con otros componentes electrónicos.

Indicación de activación del relé por LED

Cubierta de contacto

Recomendamos relés de refrigeración con corrientes de conmutación superiores a 10A

Tiempo de inactividad: ≤10ms

Caída de voltaje: ≤1.6V

Dimensiones: 58,4x45x22mm

Peso: 98g

